



S LUB 100

INFORMACJA TECHNICZNA

S LUB 100 to specjalny smar o **wysokiej wydajności**, przeznaczony do instalacji światłowodów mini i mikrokabli metodą wdmuchiwania przez instalatora kabli maszynowych. Jest to wodna emulsja różnego rodzaju polimerów.

S LUB 100 jest produktem na bazie wody o wysokiej zawartości środka smarującego. Znacznie zmniejszono tarcie pomiędzy kablem a kanałem. S LUB 100 to biała ciecz o lekko lepkiej konsystencji.

S LUB 100 doskonale przylegają do powierzchni kabla lub wewnętrznej powierzchni rury. Pozostawia bardzo drobną warstwę smaru i nie daje efektu klejenia. Uczucie jest jak „nigdy nie wysycha”

S LUB 100 jest również dostępny na sezon zimowy, w wersji **S LUB 100** LT, niskotemperaturowy, od -10° do 70°C. Na zamówienie z niższą temperaturą.

Produkt do użycia: Wstępne smarowanie kabli światłowodowych i kanałów.

S LUB 100 ma te same produkty bazowe co S LUB 100, ale z lepszą wydajnością dzięki specjalnym dodatkom, bardzo aktywnym w tej dziedzinie, w celu zmniejszenia tarcia.

Sugerowane zużycie na 1000m:

wewnętrzna średnica kanału∅ mm	**Ilości produktu**	**Jak bardzo kanał musi być wypełniony produktem (różny rodzaj miary dla tych samych ilości)**
4 mm	5 ml	≈ 30 cm
8 mm	10 ml	≈ 20 cm
12 mm	15 ml	≈ 15 cm

Rzeczywiste ilości produktu mogą ulec zmianie ze względu na inny stan kanału, światłowodu lub długość i trudność rury.

Użycie:
Przed użyciem wstrząśnij butelką, następnie umieść produkt w kanale. Następnie wstępnie nasmaruj rurę kawałkiem gąbki wciśniętym kompresem powietrznym. Produkt nadaje się również do wdmuchiwarek z dozownikiem oleju do smarowania włókna podczas przepychania.
The **S LUB 100**, może być również przydatny do smarowania światłowodu przed lub po maszynie wdmuchującej. Zależy to od urządzenia z kółkiem żelaznym lub gumowym.

Specyfikacja techniczna:

Wygląd	Biała ciecz o małej lepkości
Zapach	Brak
Lepkość	30 sec. Ford cup diam. mm 4 at 20C°
Ciężar właściwy	1,030 +- 0,03 gr/cm3
pH	7,1 +- 0,5
Palność	niepalny
Temperatura pracy	0°C + 70° C.