



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Znak CE	Tak
Zgodny z normą UE RoHS	Tak
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl załączania	50 000
Lighting Technology	LED
Marka	Philips

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5 W
Lamp Current (Nom)	44 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	81 °C

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	B35 [B 35 mm]

CorePro LEDcandle

Zatwierdzenie i Aplikacja


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	453 200

Dane produktu

Full EOC	871951431254800
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Kod zamówienia	31254800



Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Numer seryjny (12NC)	929002968802
Waga netto	0,040 kg
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR
EAN/UPC - Opakowanie	8719514312555

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

