



Karta Techniczna KT 50.01 Klej Kontaktowy

Produkt

Klej kontaktowy – tworzy jeszcze elastyczną spoinę, po utwardzeniu spoina ma kolor żółty. Klej kontaktowy z odpowietrzeniem wstępnym ok. 10 minut Nadaje się do użycia wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

- Czas obsługi 10 minut.
- Elastyczny po utwardzeniu
- Szybka przyczepność, łatwa aplikacja
- Do wewnątrz i na zewnątrz, odporny na wilgoć i wodę

Opakowanie

Tuba 50 ml

Barwa

- Żółto-miodowy

Zastosowanie

Przylega do metali, drewna, kamienia i niektórych innych tworzyw sztucznych. Szczególnie nadaje się do wyrobów skórzanych i tekstylnych. Do użytku w domu oraz w ogrodzie lub garażu.

Dane techniczne

Baza	kauczuk chloroprenowy, rozpuszczalnik		
Gęstość właściwa	g/ml	≈ 0,9 ±5%	
Lepkość	mPas	1500 - 3500	Brookfield
Wytrzymałość cieplna	°C	-40 aż +100	(po utwardzeniu)
Odporność na ciepło podczas transportu	°C	+5	Nie może zamarznąć
Temperatura aplikacji	°C	+5 aż +30°C	Nie może zamarznąć
Ustawianie czasu klejenia styków	min.	10 – 20	
Czas otwarcia	min.	< 60	
Konsumpcja	ml/m2	200 - 400	(w zależności od chłonności podłoża)
Okres przydatności do spożycia (długoterminowy)	miesiące	12 data patrz opakowanie	+5°C aż +25°C

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża: Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.

Procedura aplikacji

Sposób użycia: Nakładać równomiernie na powierzchnię - cienką warstwą, można również rozprowadzać np. pędzlem

Odpowietrzanie: Początkowy czas odpowietrzania ok. 10 minut. Czas osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości 24 h. Czas obróbki 10 minut.

Okres przydatności do spożycia

V originálním neotevřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C, datum spotřeby je uvedeno na obalu.

Aktualizacja

Zaktualizowano w dniu: 13.03.2024

Sporządzono w dniu: 13.03.2024

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.