



MIC 3

Wydajność, która przemawia

DJI Mic 3

DJI Mic 3 to idealny wybór dla każdego, kto nagrywa vlogi, wywiady, podcasty, reportaże i nie tylko. Ten bezprzewodowy system mikrofonowy umożliwia jednocześnie połączenie czterech nadajników i ośmiu odbiorników (4TX + 8RX), obsługuje adaptacyjną kontrolę wzmocnienia i oferuje trzy ustawienia barwy głosu. Wyróżnia go także długi czas pracy i lekka, kompaktowa konstrukcja. Dodatkowo pozwala wybierać spośród dwóch poziomów redukcji szumów i wspiera nagrywanie wewnętrzne z 32-bitowym zapisem float. Wszystko to sprawia, że doskonale sprawdza się w wielu różnych scenariuszach!



Lekki, intuicyjny
i kompaktowy



Obsługa 4TX i 8RX
- wyjście czterokanałowe
dla pełnej kontroli



Automatyczna
regulacja głośności



Trzy presety głosu,
dwupoziomowa
redukcja szumów



Podwójne pasmo,
odporność na zakłócenia,
bezbstratna transmisja



32-bitowe nagrywanie
wewnętrzne
w dwóch plikach

Dźwięk, który Cię zachwyci

DJI Mic 3 oferuje dwa tryby adaptacyjnej kontroli wzmocnienia – Automatic zapobiega przesterom, a Dynamic dostosowuje pracę systemu do zmian głośności. Możesz też wybierać spośród trzech ustawień barwy głosu (Regular, Rich, Bright) i dwóch poziomów redukcji szumów (Basic i Strong). Dostępna jest również opcja jednoczesnego połączenia czterech nadajników i ośmiu odbiorników, co świetnie sprawdza się podczas nagrywania wywiadów grupowych lub pracy z wieloma kamerami. DJI Mic 3 obsługuje także nagrywanie wewnętrzne – zapisuje oryginalną ścieżkę i wersję ulepszoną algorytmicznie. Dodatkowo 32-bitowy zapis float zapewnia lepsze odwzorowanie szczegółów, a automatyczne przełączanie częstotliwości (2,4 GHz i 5 GHz) pozwala uniknąć problemów z połączeniem.

Kompaktowy rozmiar, potężne możliwości

Nadajnik DJI Mic 3 jest niezwykle lekki i dyskretny – nie będzie rzucać się w oczy na nagraniach. Możesz przymocować go do ubrania za pomocą magnesu lub obrotowego klipsa. System jest przy tym bardzo wygodny w obsłudze – a wszystko to dzięki aplikacji DJI Mimo i odbiornikowi wyposażonemu w ekran dotykowy AMOLED oraz pokrętkę. Z kolei synchronizację nagrań z wielu kamer ułatwia funkcja timecode. Nadajnik może działać przez około 8 godzin, odbiornik – nawet przez 10 godzin, a razem z etui ładującym zyskujesz łącznie do 28 godzin pracy.



SPECYFIKACJA

NADAJNIK

Model	DMT03
Wymiary	28,77×28,34×16,35 mm (D×S×W) (z magnesem)
Waga	16 g (z magnesem)
Tryb bezprzewodowy	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; SDR: konfigurowalny;
Częstotliwość robocza w trybie bezprzewodowym	Wi-Fi: 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz; SDR: 2,400-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,250-5,350 GHz; 5,470-5,725 GHz; 5,725-5,850 GHz;
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.4
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	BLE: < 10 dBm; BR/EDR: < 20 dBm;
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora	137 mAh
Energia akumulatora	0,531 Wh
Napięcie akumulatora	3,87 V
Czas ładowania	Ok. 50 min
Temperatura ładowania	Od 5°C do 45°C (od 41°F do 113°F)
Temperatura pracy	Od -10°C do 45°C (od 14°F do 113°F)
Czas pracy	Ok. 8 h

ODBIORNIK

Model	DMR03
Wymiary	53,85×28,69×22 mm (D×S×W)
Waga	25,1 g
Tryb bezprzewodowy	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; SDR: konfigurowalny;
Częstotliwość robocza	Wi-Fi: 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz; SDR: 2,400-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,250-5,350 GHz; 5,470-5,725 GHz; 5,725-5,850 GHz;
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.4
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	BLE: < 10 dBm
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora	275 mAh
Energia akumulatora	1,065 Wh
Napięcie akumulatora	3,87 V
Specyfikacja ładowania	Maks. 5 V
Temperatura ładowania	Od 5°C do 45°C (od 41°F do 113°F)
Temperatura pracy	Od -10°C do 45°C (od 14°F do 113°F)
Czas ładowania	Ok. 50 min
Czas pracy	Ok. 10 h