

Światłówka LINIO LED T5

Kąt świecenia 300°

Szkło mleczne

T5

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Garaże, magazyny
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe
- Hale przemysłowe

3000 K

4000 K

6000 K

125
lm/W

1125 lm
9 W

1500 lm
12 W

2250 lm
18 W

2500 lm
20 W

PF>0,9

BEZ EFEKTU MIGOTANIA

E

Symbol światłówki	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	BARWA	DŁUGOŚĆ
SW L09/230T5L125K302	9W	1125 lm	3000 K	547 mm
SW L09/230T5L125K411			4000 K	
SW L09/230T5L125K603			6000 K	
SW L12/230T5L125K403	12W	1500 lm	4000 K	845 mm
SW L18/230T5L125K302	18W	2250 lm	3000 K	1146 mm
SW L18/230T5L125K411			4000 K	
SW L18/230T5L125K603			6000 K	
SW L20/230T5L125K403	20W	2500 lm	4000 K	1447 mm

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V 50Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED SMD 2835
BARWA	3000K/ 4000K /6000K
KLASA ENERGETYCZNA	E
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA	30 000h
WSPÓŁCZYNNIK TRWAŁOŚCI	0,97
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF>0,9
EFEKT STROBOSKOPOWY SVM	>0,4
KĄT ŚWIECENIA	300°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPOR.	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
TEMPERATURA PRACY	-25°C do +45°C
ZASILANIE	JEDNOSTRONNE
MATERIAŁ	SZKŁO

OSZCZĘDNOŚĆ

światłówka
LINIO LED

9 W = 14 W
12 W = 17 W
18 W = 23 W
20 W = 35 W

światłówka
ZWYKŁA

Zamiennik światłówki fluorescencyjnej T5

