

PSH 30 Trend

WISZĄCE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE
WODY

Połączenie komfortu i elegancjiDowolny wybór temperatury Ciepła woda potrzebna jest wielokrotnie w ciągu dnia. Ten wiszący pojemnościowy ogrzewacz może ją dostarczyć w dowolnym momencie. To załuga automatycznej funkcji dogrzewania, w którą jest wyposażony.

Najważniejsze cechy

Wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody z regulacją hydrauliczną

Elegancka, zaokrąglona forma

Bezstopniowy wybór temperatury w zakresie od 30-75 °C

Bardzo skuteczna izolacja termiczna

Długa żywotność dzięki powłoce wewnętrznej ze specjalnej emalii

NUMER URZĄDZENIA: 232080



PSH 50 Trend

Numer urządzenia:
232081



PSH 80 Trend

Numer urządzenia:
232082



PSH 100 Trend

Numer urządzenia:
232083



PSH 120 Trend

Numer urządzenia:
232084



PSH 150 Trend

Numer urządzenia:
232085



PSH 200 Trend

Numer urządzenia:
232086



Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend
Numer katalogowy	232080	232081	232082

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil poboru CWU	S	M	M
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh
Pojemność znamionowa	30 l	50 l	80 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	52 l	99 l	142 l
Zakres nastaw temperatury	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Maks. przepływ	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Kolor	Biały	Biały	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
Wysokość	642 mm	897 mm	871 mm
Szerokość	405 mm	405 mm	510 mm
Głębokość	410 mm	410 mm	520 mm
Masa	16,40 kg	21,40 kg	28,20 kg



Typ	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend
Numer katalogowy	232083	232084	232085

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil poboru CWU	L	L	L
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,98 kWh	1,15 kWh	1,33 kWh
Pojemność znamionowa	100 l	120 l	150 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	186 l	224 l	288 l
Zakres nastaw temperatury	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Maks. przepływ	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Kolor	Biały	Biały	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
Wysokość	1025 mm	1178 mm	1410 mm
Szerokość	510 mm	510 mm	510 mm
Głębokość	520 mm	520 mm	520 mm
Masa	33,60 kg	39,10 kg	46,20 kg



Typ	PSH 200 Trend
-----	---------------

Numer katalogowy	232086
------------------	--------

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	2 kW
----------------------------	------

Zasilanie sieciowe	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
--------------------	---------------------------

Napięcie znamionowe	220-240 V
---------------------	-----------

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Profil poboru CWU	XL
-------------------	----

Klasa efektywności energetycznej	C
----------------------------------	---

Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	1,61 kWh
---	----------

Pojemność znamionowa	192 l
----------------------	-------

Ilość wody zmieszanej 40 °C	351 l
-----------------------------	-------

Zakres nastaw temperatury	30-75 °C
---------------------------	----------

Maks. przepływ	23.5 l/min
----------------	------------

Kolor	Biały
-------	-------

Stopień ochrony (IP)	IP25
----------------------	------

Wysokość	1715 mm
----------	---------

Szerokość	510 mm
-----------	--------

Głębokość	520 mm
-----------	--------

Masa	56,30 kg
------	----------

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.