

KARTA TECHNICZNA

Opracowanie: 10/2025 r.

Ston's Lacque K[®] Gęsty Impregnat do Kostki Brukowej, Betonu i Kamienia



Opis Produktu:

STON'S LACQUE K to wysokiej klasy, bezbarwny, rozcieńczalnikowy, gęsty impregnat, przeznaczony do dekoracji i wzmocnienia nasiąkliwych powierzchni mineralnych. Zapewnia ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, ułatwia czyszczenie i uwytłumia naturalny kolor podłoża, tworząc satynową, półpołyskową powłokę z **efektem "mokrej powierzchni"**.

Główne Zastosowania (wewnątrz i na zewnątrz):

Idealny do chłonnych kamieni naturalnych (niepolerowanych), betonu, chłonnej cegły, gipsu, kostki brukowej, płyt tarasowych, kamienia sztucznego elewacyjnego, lastriko, pustaków betonowych i innych prefabrykatów betonowych.

Ważne Ograniczenia i Zakazy Stosowania:

- Nie stosować do kamienia o niskiej chłonności (np. bazalt, marmur, granit), klinkieru, płytek gresowych, powierzchni szklawionych i polerowanych.
- Nie nakładać na powierzchnie zmrożone, w trakcie odmrażania, mokre, nagrzane, w wysokiej temperaturze otoczenia ani w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza.
- Produkt jest łatwopalny. Używać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych miejscach, unikać otwartych źródeł ognia.

Przygotowanie Podłoża:

Podłoże musi być:

- **Wysezonowane:** Zgodnie z zaleceniami producenta materiału (do 6 miesięcy).
- **Czyste:** Dokładnie odkurzone, oczyszczone z tłuszczu, oleju, pyłu, mchów, porostów.
- **Suche:** Idealnie suche, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz struktury (maks. 5% wilgotności). Nierównomierna wilgotność może prowadzić do niejednorodnego efektu.
- **Zwarte:** Stabilne i bez ubytków.

Aplikacja (Produkt gotowy do użycia - nie rozcieńczać!):

1. **Wymieszaj** dokładnie przed użyciem.
2. **Metoda:** Zaleca się aplikację pędzlem lub wałkiem do impregnacji (ze względu na gęstość).
3. **Liczba warstw:** Zazwyczaj jedna. Druga warstwa jest możliwa dla bardzo chłonnych materiałów, ale każda kolejna warstwa zwiększa połysk. **Zawsze wykonaj próbę!**
4. **Wydajność (przy jednej warstwie):** Kostka Brukowa około 6m², Piaskowiec około 8m², Cegła (bez fugi) 8-10m²
5. **Kolejne warstwy:** Jeśli potrzebna, aplikuj nie później niż 60 minut od pierwszej. Dłuższe odstępy mogą osłabić przyczepność ze względu na zabrudzenie.
6. **Unikać zacieków i kałuż:** Nadmiar produktu natychmiast usunąć.
7. **Temperatura stosowania:** Od +5°C do +25°C (otoczenie i podłoże).

Po Aplikacji:

- Pełne właściwości po około **24 godzinach**. Przez ten czas chronić przed deszczem, intensywnym słońcem i zabrudzeniem.
- Ruch pieszy dopuszczalny po **12 godzinach**.
- Narzędzia myć rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

Ważne Ostrzeżenia i Zalecenia:

- **Próba przed użyciem: Zawsze wykonaj próbę w mało widocznym miejscu** na docelowej powierzchni, wysusz 24h i oceń reakcję materiału (przebarwienia), estetykę i walory ochronne. To nie zwalnia z obowiązku dopasowania chemii do indywidualnych potrzeb.
- **Powierzchnie wcześniej impregnowane:** Malowanie takich powierzchni nie jest zalecane i odbywa się na własną odpowiedzialność. Efekt może się różnić od zamierzonego.
- **Wizualny efekt:** Efekt wizualny może nie być widoczny na wszystkich rodzajach materiałów. Zalecamy wykonanie próby.
- **BHP:** Stosuj okulary ochronne, odzież ochronną. Stosuj maskę gazową chroniącą drogi oddechowe przed oparami rozcieńczalników. Nie wdychać oparów. Produkt łatwopalny

NIEBEZPIECZEŃSTWO HAZARD



Produkt spełnia limit zawartości VOC/ LZO max.750g/l.

Dodatkowe Informacje:

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej mają charakter opisowy i zostały opracowane na podstawie wielu prób laboratoryjnych oraz doświadczeń zebranych w warunkach przemysłowych. Informacje zawarte na opakowaniu stanowią ogólny opis działania produktu. Są to wskazówki oraz informacje oparte na naszym doświadczeniu oraz wiedzy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na całkowity brak wpływu Producenta na warunki pracy oraz sposobu użytkowania produktu przez Użytkownika. Nie stanowią one gwarancji jakości produktu w przypadku nieprawidłowego zastosowania, niezgodnego z zaleceniami zawartymi w niniejszej karcie technicznej.

Zalecenia dotyczące obróbki mają na celu wyłącznie ułatwienie pracy naszych klientów, nie zwalniają jednak z bezwzględnego obowiązku wykonania próby razem z pełnym wysuszeniem oraz dostosowania chemii do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju materiału, specyfiki powierzchni, a także zastosowanych urządzeń do aplikacji oraz warunków wewnętrznych i zewnętrznych. **Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnej próby razem z wysuszeniem i oceny działania produktu przed użyciem na docelowej powierzchni. Brak wykonania próby oznacza akceptację ryzyka i wyklucza możliwość reklamacji.**

Wszystkie dane techniczne publikowane w niniejszej karcie podane zostały dla temperatury powietrza +23°C i wilgotności 50%. Podane zużycia produktu odnoszą się do prawidłowo przygotowanego, gładkiego podłoża.

Producent nie ma żadnego wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane, ani na błędy popełnione podczas przygotowania podłoża czy aplikacji oraz w trakcie użytkowania powierzchni. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, tak więc gwarancją objęta jest wyłącznie jakość dostarczonego wyrobu w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu.

Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia, niewłaściwego przygotowania podłoża, błędów aplikacyjnych lub nieprawidłowego przechowywania produktu przez Użytkownika.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty, wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn.

Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie. Aktualna karta techniczna znajduje się na stronie internetowej www.techmaxx.eu, która może zawierać dodatkowe informacje oraz aktualne zalecenia stosowania w porównaniu z informacjami na etykiecie lub starszej wersji Karty Technicznej. Jako aktualne należy traktować informacje zawarte w karcie technicznej z najświeższą datą wydania.



TECHMAXX
32-440 SUŁKOWICE
Ul. KOWALSKA 84
Tel. +48 660 773 283 / +48 784 692 452
E-mail: biuro@techmaxx.eu
Strona: www.techmaxx.eu
Sklep online: stonslacque.pl