

## Karta produktowa



# Regulator stałotemperaturowy ACT 443 ProClick z funkcją sterowania pompą obiegową

Art. nr

15 443 10

Kod EAN: 5902510004095

## Zastosowanie

- Do instalacji grzewczych i chłodzących.
- Montowany na 3i 4-drogowych obrotowych zaworach mieszających.
- Utrzymuje stałą zadaną temperaturę medium w zakresie 10÷90°C.
- Steruje pracą pompy obiegowej.

## Opis

- Możliwość pracy w trybie ręcznym.
- Zaprogramowane schematy hydrauliczne: z zaworem 3-drogowym na zasilaniu, z zaworem 3-drogowym na powrocie, z zaworem 4-drogowym.

## Elementy dostawy

- Czujnik temperatury medium za zaworem mieszającym (1 m).
- Czujnik temperatury źródła ciepła / chłodu (3 m).
- Przewód do sterowania pracą pompy obiegowej (0,5 m).
- Przewód zasilający zakończony wtyczką (2 m).

## Dane techniczne

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania                  | 230 V AC                 |
| Czas obrotu o 90°                   | 120 sekund               |
| Moment obrotowy                     | 6 Nm                     |
| Zakres regulacji temperatury medium | 10 ÷ 90°C                |
| Czujnik zaworu                      | TAK                      |
| Czujnik źródła ciepła/chłodu        | TAK                      |
| Sterowanie pracą pompy obiegowej    | TAK                      |
| Przewód elektryczny                 | 2 m                      |
| Temperatura otoczenia               | 0÷50°C (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony IP                  | IP42                     |

3 lata gwarancji



## Budowa



## Wymiary

