

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 30.2/2013/L

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MSL 115 AL, typ A**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wyroby z tworzyw sztucznych do regulacji przenikania pary wodnej – EN 13984:2013**

Producent: **Folia paroizolacyjna MSL 115 AL MAX**

Lenko S. A.
Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
43-365 Wilkowice
lenko@lenko.com.pl

Zakład produkcyjny
Lenko S. A.
Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
43-365 Wilkowice
www.lenko.com.pl

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

Norma zharmonizowana: **EN 13984:2013 wydanie z dnia 30.06.2013**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nr 1434, PCBC – Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych**

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	F	EN 13984:2013
Wodoszczelność	Wynik pozytywny przy 2 kPa	
Przenikanie pary wodnej	$360 \cdot 10^9 \text{ [m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa/kg}] \text{ } \pm 25\%$	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość złącza	NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie		
▪ Siła rozciągająca:		
- wzdłuż	$\geq 450 \text{ [N/50mm]}$	
- w poprzek	$\geq 400 \text{ [N/50mm]}$	
▪ Wydłużenie:		
- wzdłuż	$\geq 10 \text{ [%]}$	
- w poprzek	$\geq 10 \text{ [%]}$	
Wytrzymałość na rozdzielanie		
- wzdłuż	$\geq 140 \text{ [N]}$	
- w poprzek	$\geq 140 \text{ [N]}$	
Trwałość:		
▪ Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	Wynik pozytywny	
▪ Opór dyfuzyjny pary wodnej po działaniu alkaliów	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

"Lenko" Spółka Akcyjna
Kierownik Technologii i Rozwoju

Justyna Grzybek

Wilkowice, 21.08.2019 r.