

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Classic Lantern Square M E27

ENDURA® CLASSIC LANTERN | Klasyczna latarnia o kwadratowym kształcie



### Obszary zastosowań

- Wyłącznie do specjalnie zabezpieczonych przestrzeni zewnętrznych
- Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych dzięki montażowi oprawy oświetleniowej za pomocą uchwyty lampy skierowanemu do dołu
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony

### Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Odpowiednie do inteligentnych zastosowań dzięki kompatybilności z systemem Smart z lampami firmy LEDVANCE
- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Klosz z przezroczystego szkła
- Stopień ochrony: IP23



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe                        | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa                     | 50...60 Hz  |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A | -           |
| Klasa ochrony                              | I           |

Dane fotometryczne

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM | - |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM | - |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 105,00 mm |
| Szerokość     | 150,00 mm |
| Wysokość      | 293,00 mm |
| Masa produktu | 1000,00 g |



ENDURA CLASSIC LANTERN SQ  
M E27 BK

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Kolor produktu  | Czarny   |
| Kolor obudowy   | Czarny   |
| Materiał        | Aluminum |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg   |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
|------------------------------|--------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+85 °C      |
| Typ połączeń                     | Złącze, 3-stykowe |
| Typ zabezpieczenia               | IP43              |
| Ściemnialna                      | Nie               |
| Rodzaj montażu                   | Surface           |
| Miejsce montażu                  | Ściana            |
| Obszar zastosowania              | Na zewnątrz       |
| Ze źródłem światła               | Nie               |
| Typ oprawki                      | E27               |

### CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normy                               | CE / EAC / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie             |

### INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc żarówki: 60 W |
| Liczba źródeł światła    | 1                            |
| BEG subsidy              | Nie                          |

### Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | ENDURA CLASSIC LANTERN |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert I-Outdoor |

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                           | Nazwa dokumentu                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
|  | Deklaracje zgodności      | CE Declaration Endura Classic Lantern Square |
|  | Deklaracje zgodności UKCA | UNDERCABINET SPOTMAGNET                      |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075206649 | Składane pudełko<br>1                          | 131 mm x 171 mm x 312 mm                 | 1073.00 g   | 6.99 dm³  |
| 4058075206656 | Karton wysyłkowy<br>6                          | 408 mm x 357 mm x 332 mm                 | 6833.00 g   | 48.36 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.