

Instrukcja obsługi.

Zaciskarka hydrauliczna T8-70

EUROKOMP Model: E6210

1. Opis urządzenia

Zaciskarka hydrauliczna T8-70 E6210 to ręczne narzędzie z napędem hydraulicznym, przeznaczone do zaciskania tulejek kablowych, w tym grubościennych, wykonanych z miedzi (Cu) i aluminium (Al). Dzięki zastosowaniu hydrauliki jednobiegowej, proces zaciskania wymaga minimalnego wysiłku.

Dane techniczne:

- **Zakres pracy:** 4,0 - 70,0 mm²
- **Siła zacisku:** 60 kN (6 ton)
- **Długość narzędzia:** 315 mm
- **Waga zestawu:** 2,85 kg
- **Typ zacisku:** sześciokątny
- **Materiał:** stal narzędziowa, kuta, precyzyjnie wykończona
- **Rączki:** gumowane

Zawartość zestawu:

- Zaciskarka hydrauliczna T8-70 E6210
- 8 wymiennych, hartowanych matryc o rozmiarach: 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 mm²
- Zestaw 5 dodatkowych uszczelek
- Tworzywowa walizka do przechowywania narzędzia i akcesoriów
- Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdź stan techniczny zaciskarki przed każdym użyciem.
- Podczas pracy noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Unikaj przypadkowych uderzeń narzędzia oraz kontaktu z innymi przedmiotami.

3. Przygotowanie do pracy

1. Wybór odpowiedniej matrycy:

- Dobierz matrycę odpowiadającą rozmiarowi tulejki kablowej.
- Upewnij się, że matryce są czyste i nieuszkodzone.

2. Montaż matrycy:

- Otwórz głowicę zaciskarki, odkręcając śrubę powrotną oleju.

- Włóż wybrane matryce do odpowiednich gniazd w głowicy.
- Zamknij głowicę, dokręcając śrubę powrotną oleju.

4. Procedura zaciskani

1. Przygotowanie przewodu:

- Odetnij przewód na odpowiednią długość.
- Usuń izolację z końca przewodu, zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić żył.

2. Zakładanie tulejki

- Nałóż tulejkę na odizolowany koniec przewodu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Zaciskanie:

- Umieść przewód z tulejką między zamontowanymi matrycami.
- Chwyc rękojeści zaciskarki obiema rękami.
- Naciskaj rękojeści, aż do pełnego zacisku tulejki.
- Po zakończeniu zaciskania odkręć śrubę powrotną oleju, aby zwolnić nacisk matryc.
- Usuń zaciśnięty przewód z zaciskarki.

5. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z ewentualnych zanieczyszczeń.
- Przechowuj zaciskarkę w dostarczonej walizce, chroniąc ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Regularnie sprawdzaj stan uszczelek i w razie potrzeby wymieniaj je na nowe.
- Podczas przechowywania poluzuj śrubę powrotną oleju.
- Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas, pokryj jego powierzchnię środkiem antykorozyjnym.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regularnie kontrolować stan techniczny zaciskarki, co zapewni jej długą i bezawaryjną pracę

Dystrybutor:

Eurokomp

59-630 Mirsk

Przecznica 51

biuro@eurokom.com.pl