



**Agrotkanina ogrodowa 1,6x50m, 135g/m²
ze stabilizatorem UV 3%
wykonana w 100% z pierwotnego surowca**

Instrukcja montażu agrotkanin

1. Przed rozłożeniem agrotkaniny należy dokładnie oczyścić teren z kamieni, gałęzi, chwastów oraz innych przedmiotów, które mogą uszkodzić materiał. W razie potrzeby wyrównać powierzchnię, aby agrotkanina przylegała równomiernie do gruntu.
2. Należy rozwinąć agrotkaninę na przygotowanej powierzchni, starając się unikać zagnieceń i fałd. W razie potrzeby można przyciąć materiał na odpowiedni wymiar za pomocą ostrego noża lub nożyczek.
3. Agrotkaninę należy zamocować przy użyciu specjalnych kołków mocujących, umieszczając je w odległości około 30-50 cm od siebie, w zależności od warunków terenowych i siły wiatru. Zaleca się mocowanie szczególnie na krawędziach oraz w miejscach łączeń, aby zapobiec przesuwaniu się materiału. Nie należy naciągać agrotkaniny podczas mocowania.
4. Aby zwiększyć trwałość i estetykę agrotkaniny, można ją pokryć warstwą ściółki, kory, żwiru lub innego materiału organicznego. Należy pamiętać, że nadmierna warstwa ściółki może utrudniać przepuszczalność wody przez agrotkaninę.

Uwaga! Produkt może być śliski, zwłaszcza w warunkach wilgotnych. Zaleca się ostrożność podczas układania i użytkowania w celu uniknięcia poślizgnięcia i upadków.