






Kanlux

Opis techniczny:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. OSZ 40x40 sk. | 1 szt. |
| 2. Gniazdo wtykowe pojedyncze | 4 szt. |
| 3. Gniazdo 3F 32A 5P | 1 szt. |
| 4. Gniazdo 3F 16A 5P | 2 szt. |
| 5. Stojak do obudowy | 1 szt. |
| 6. Wyłącznik nadprądowy 1PC16 | 4 szt. |
| 7. Wyłącznik nadprądowy 3P C32 | 1 szt. |
| 8. Wyłącznik nadprądowy 3P C16 | 2 szt. |
| 9. Listwa zaciskowa 5x35 | 1 szt. |



Podstawowe dane techniczne:

In max część pomiarowa:	---A
In max część złączowa:	40A
Napięcie znamionowe:	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690V
Stopień ochrony:	IK10, IP44
Klasa ochronności:	II
Częstotliwość znamionowa:	50~60Hz
Temperatura pracy:	-25~55C

EL-BIG Jarosław Wręczycki
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry

tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40

www.elbig.com.pl e-mail: biuro@elbig.com.pl

Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki

Typ: RB40x40-K40-00124Z-P0-KANLUX



236-Z078