

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Titebond Cold Press for Veneer

Opis produktu:

Titebond Cold Press for Veneer to wysokiej jakości klej stolarski stworzony z myślą o precyzyjnym i estetycznym klejeniu fornirów na płaskich powierzchniach. Doskonale sprawdza się w aplikacjach na zimno, szczególnie przy laminowaniu litego drewna, płyt MDF, sklejki, płyt wiórowych i innych materiałów porowatych.

Zalety produktu:

- Umiarkowana prędkość wiązania
- Przezroczysta linia kleju po związaniu
- Bezpieczny w użyciu – brak żrących, szkodliwych oparów
- Zapobiega przesiąkaniu kleju przez pory forniru

Dane techniczne:

Pojemność: 946 ml

Typ: Modyfikowana emulsja PVA

Kolor: Beżowy (ciemny brąz po wyschnięciu)

Temperatura aplikacji: > 10 °C

Punkt zapłonu: 93 °C

Zawartość ciał stałych: 42%

Odporność na zamarzanie: Tak

Lepkość: 4 500 cps

pH: 4,9

Okres przechowywania: 12 miesięcy (w temp. ok. 20 °C)

Warunki aplikacji:

Temperatura robocza: powyżej 10 °C

Czas otwarty: 15 minut (przy 21 °C i 50% wilgotności)

Czas montażu: 15–20 minut

Ciśnienie prasowania: 100–250 psi

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Titebond Cold Press for Veneer

Aplikacja: aplikator mechaniczny zalecany

Czyszczenie:

Wilgotną szmatką – gdy klej jest mokry

Po zaschnięciu – zeszkrobać lub zeszlifować nadmiar

Ograniczenia:

Nie do zastosowań zewnętrznych

Nie stosować w warunkach wysokiej wilgotności

Nie stosować przy temperaturze poniżej 10 °C

Nieprzeznaczony do innych zastosowań montażowych

Zamarznięcie nie wpływa na właściwości – wymieszać przed użyciem

Zastosowanie:

Idealny dla profesjonalistów oraz hobbystów zajmujących się stolarstwem, produkcją mebli i wykańczaniem wnętrz.

Dane sprzedawcy:

DREWNOHOUSE Piotr Latosiński

ul. T. Kościuszki 14/5

59-220 Legnica

Tel: 796 605 744