

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Endura Style Table CCT USB Dark Gray

Endura Style Table | Zewnętrzna, akumulatorowa oprawa ze zmianą barwy światła i funkcją ściemniania



Obszary zastosowań

- Na zewnątrz, gdzie potrzebne jest światło, ale nie ma gniazdka
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Przenośna oprawa stojąca
- Akumulator o dużej pojemności - 4400 mAh
- Przelłączanie i płynne ściemnianie za pomocą czujnika dotykowego: 5%-100%

Cechy produktu

- Min. 6,5 godzin świecenia
- Funkcja pamięci jasności świecenia
- Aluminiowa obudowa
- Klosz wykonany z poliwęglanu (PC).
- Przelącznik temperatury barwowej (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Stopień ochrony: IP54

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	2,50 W
Napięcie znamionowe	5 V
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	200 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	280 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K / 4000 K / 6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe / Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	100 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	110,00 mm
Wysokość	300,00 mm
Masa produktu	520,00 g



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
USB

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	L ALUMINIUM ACRYLONITRILE BUTA
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Stolik
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	Others
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Czas ładowania baterii	7 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	empty
BEG subsidy	Nie

Wyposażenie / Akcesoria

– W zestawie przewód do ładowania

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w

zasięgu ręki.

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połączone lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Endura Stan table
	Informacje prawne	Outdoor dimmable
	Deklaracje zgodności	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB
	Deklaracje zgodności UKCA	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854185366	Składane pudełko 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	636.00 g	4.27 dm³
4099854185373	Karton wysyłkowy 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3001.00 g	23.32 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.