

LIGNUM



Kolor

Szary

Zakres temperatury

od -15° C do +60° C

Charakterystyka

Wąż ze zmiękzonego PVC wzmocniony spiralą udarową z utwardzonego PVC. Gładka powierzchnia wewnętrzna, falista na zewnątrz. Odporny na warunki atmosferyczne. Jego konstrukcja umożliwia uzyskanie optymalnego stosunku właściwości mechanicznych do wagi.

Zastosowanie

Zasysanie i odprowadzanie powietrza, pyłu, trocin, par. Do maszyn do obróbki drewna, ochrony kabli, odprowadzania kondensatu z klimatyzatorów itp.

Średnica wewnętrzna	Waga	Całkowita grubość ścianki	Grubość ścianki	Promień zgięcia	Próżnia	Długość produkcyjna	Wielkość paczki
[mm]	[g/m]	[mm]	[mm]	[bar]	[m/H2O]	[m]	[m3]
16	145	2,3	0,70	28	4	20	0,048
20	152	2,5	0,70	30	4	20	0,050
25	155	2,5	0,75	30	4	30	0,052
30	195	2,7	0,75	35	4	30	0,070
32	205	2,7	0,75	35	4	30	0,082
35	230	2,7	0,75	35	4	30	0,087
38	260	2,7	0,75	45	3,5	30	0,098
40	280	2,7	0,80	50	3,5	30	0,115
45	350	2,9	0,80	55	3,5	30	0,139
50	430	3,2	0,85	60	3,5	30	0,168
55	470	3,2	0,85	60	3	30	0,199
60	500	3,5	0,85	70	3	30	0,233
63	520	3,5	0,85	70	3	30	0,250
70	580	3,7	0,90	90	3	30	0,317
76	640	3,9	0,90	100	3	30	0,344
80	750	4,2	1,00	110	3	30	0,377
90	850	4,2	1,00	125	3	30	0,529
100	970	4,4	1,00	140	3	30	0,627
110	1100	4,8	1,00	150	3	30	0,746
120	1200	5,3	1,00	160	3	30	0,855
127	1270	5,3	1,00	170	3	30	0,923
130	1300	5,5	1,00	170	3	30	0,984
140	1450	5,7	1,10	175	3	30	1,070
150	1600	6,0	1,10	180	3	20	0,928
160	1780	6,3	1,10	190	3	20	1,078
170	1900	6,3	1,10	220	3	20	1,170
180	2000	6,4	1,10	300	2,5	20	1,283
200	2200	6,7	1,10	400	2,5	10	1,513