



KARTA PRODUKTU

LOC-30 Profil aluminiowy do LED – nr artykułu 18015

Charakterystyka produktu

Profil kątowy, składający się z dwóch profili LIPAC-30 (listwa mocująca) i OPAC-30, przeznaczony do montażu w kącie wklęsłym płaszczyzn, które zbiegają się ze sobą pod kątem prostym. Profil wykonany jest z wysokogatunkowego aluminium (OPAC-30 – podwójnie anodowane aluminium, LIPAC-30 – wersja nieanodowana), przeznaczony do maksymalnie dwóch taśm lub listew LED o szerokości nie większej niż 10,8 mm każda. Diody należy przesłonić specjalną osłoną HS22 (mleczna, przezroczysta) wykonaną z poliwęglanu. Osłona ta posiada certyfikat gwarantujący doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i palność.

Jako akcesoria dodatkowe do profilu dedykowane są polipropylenowe zaślepki. Zastosowanie zaślepek chroni profil przed wnikaniem kurzu i niepożądanych elementów, które mogą powodować zabrudzenie paska LED i tym samym pogorszenie jego parametrów świetlnych.

Montaż profilu LOC-30 realizujemy poprzez przykręcenie wkrętami listwy mocującej LIPAC-30 do powierzchni, a następnie włożenie „na klik” profilu OPAC-30. Montaż „na klik” możliwy jest dzięki zastosowaniu specjalnych zatrzasków TEKNIK (4 szt. na metr profilu – w komplecie). Profil możemy przymocować do powierzchni zarówno na dłuższej jak i na krótszej jego krawędzi, co pozwala nam uzyskać dwa różne kąty padania światła. Przy montażu na szerszej krawędzi należy zwrócić uwagę, aby wkręty i otwory nie kolidowały z profilem OPAC-30.

Zastosowanie

Profil ze źródłem światła LED znajduje zastosowanie w oświetleniu wewnętrznym, w szczególności jako oświetlenie szaf, barków, witryn sklepowych, idealnie sprawdza się w kuchni jako mocne oświetlenie podszafkowe, ze względu na możliwość zainstalowania dwóch pasków wewnątrz profilu.

Produkty powiązane z profilem




osłona typu HS22
mleczna (17011)
przezroczysta (17022)



zaślepka
bez otworu lewa (24023)
bez otworu prawa (24022)



zatrzask TEKNIK
(24003)



Specyfikacja techniczna

Klasa odporności	IP 20
Dostępne długości	1 m / 2m (możliwość docięcia na dowolny wymiar)
Rodzaj materiału	korpus – aluminium, osłona – poliwęglan (PC), zaślepka – polipropylen (PP), zatrzask – polioksymetylen (politlenek metylenu) POM



www.KlusDesign.eu

* Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

KLUS