

Parametry techniczne:

- Maksymalna temperatura pracy: **95 °C**
 - Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
 - Maksymalne stężenie glikolu: **50%**
 - Rozstaw pomiędzy belkami: **210 mm**
 - Rozstaw pomiędzy otworami: **50 mm**
 - Nypły z przyłączem **3/4"** (Euroconus)
 - Zawory odcinające na imbus na dolnej i górnej belce
 - Materiał: **stal nierdzewna AISI 304 o grubości 2 mm**
-
- Gwarancja 8 lat na prawidłowe działanie produktu
 - Wyprodukowano w Polsce



KOD	NAZWA	długość [mm]	opakowanie jednostkowe [szt.]	opakowanie zbiorcze [szt.]
OT100402	Rozdzielacz 1" - 2 drogowy z zaworami odcinającymi	190	1	1
OT100403	Rozdzielacz 1" - 3 drogowy z zaworami odcinającymi	240	1	1
OT100404	Rozdzielacz 1" - 4 drogowy z zaworami odcinającymi	290	1	1
OT100405	Rozdzielacz 1" - 5 drogowy z zaworami odcinającymi	340	1	1
OT100406	Rozdzielacz 1" - 6 drogowy z zaworami odcinającymi	390	1	1
OT100407	Rozdzielacz 1" - 7 drogowy z zaworami odcinającymi	440	1	1
OT100408	Rozdzielacz 1" - 8 drogowy z zaworami odcinającymi	490	1	1
OT100409	Rozdzielacz 1" - 9 drogowy z zaworami odcinającymi	540	1	1
OT100410	Rozdzielacz 1" - 10 drogowy z zaworami odcinającymi	590	1	1
OT100411	Rozdzielacz 1" - 11 drogowy z zaworami odcinającymi	640	1	1
OT100412	Rozdzielacz 1" - 12 drogowy z zaworami odcinającymi	670	1	1