

Scapa 9060S

Taśma papierowa, maskująca do +60°C

OPIS

Scapa 9060S jest taśmą z lekko krepowanego papieru o grubości 120 mikronów, pokrytego klejem kauczukowym. Taśma rekomendowana do ogólnych maskujących zastosowań wewnętrznych w zakresie temperatur do + 60°C.

ZASTOSOWANIE

- Owijanie, spinanie, porządkowanie lekkich przedmiotów w trakcie produkcji, magazynowania, transportowania
- Profesjonalna taśma malarska i maskująca do zastosowań wewnętrznych
- Ogólne zastosowania wewnętrzne dla temperatur do +60°C (1 godzina) przy łączeniu, owijaniu, uszczelnianiu i maskowaniu
- Odpowiednia do wszystkich technik malarskich i nakładania farb pędzlem lub natryskowo

ZALETY PRODUKTU

- Nie pozostawia śladów kleju po oderwaniu w temperaturach pokojowych
- Lekkie i kontrolowane odwijanie z rolki
- Możliwość zmiany pozycji w trakcie naklejania
- Dobra przyczepność
- Dobra odporność na ścinanie i pewne przyleganie
- Zapobiega podciekaniu farby
- Nie plami
- Odporna na lekkie chemikalia, lakiery, rozpuszczalniki i wodę
- Odporność temperaturowa ciągła do +60°C
- Zgodna z BS4J11

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Kolor	-	naturalny	-
Grubość	mm	0.12	AFERA 5006
Siła rozrywająca	N/cm	35	AFERA 5004
Wydłużenie do zerwania	%	9	AFERA 5004
Przyczepność do stali	N/cm	2.2	AFERA 5001
Wytrzymałość temperaturowa (1 godz.)	°C	60	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm i 100mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Scapa lub Barnier
- Pakowanie: zgrzewka harmonijka

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane. Mogą się skleić. Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Taśma papierowa nie jest przeznaczona do użytku zewnętrznego i nie powinna być wystawiana na światło słoneczne. Może to spowodować trudności z usuwaniem. Czyste usuwanie zależy także od rodzaju powierzchni, lakieru, primerów i właściwości farb. Znaczenie ma także temperatura powierzchni. Dla najlepszych rezultatów należy usuwać taśmę, tak szybko, jak to możliwe. Zalecamy usuwać taśmę ze stałą prędkością pod kątem 90 stopni.

Zawsze zalecamy wcześniejsze sprawdzenie taśmy na małej powierzchni w połączeniu z wybraną techniką malarską i rodzajem farby. Przeprowadzenie takiego testu pozwoli ocenić jakość wykonania oraz wybrać właściwy sposób użycia taśmy.

Naturalny klej kauczukowy na powierzchniach czystych, litych i twardych pozwala na repozycjonowanie taśmy w trakcie jej naklejania.

Powierzchnia na którą naklejana jest taśma powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2022-11-23 v8