



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Kaszmir	ŁP-6G/m/82
			Seria As
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729036793	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.07	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1620	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Zielony mat	ŁP-6G/m/84
			Seria As
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729037752	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.07	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1620	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	ŁP-6G/m/27	Seria As
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577452032	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.07	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czarny metalik	ŁP-6G/m/33 Seria As
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577486785		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.07		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

<



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	ŁP-6G/m/18	Seria As
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577475703		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.07		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Satyna light	ŁP-6G/m/45 Seria As
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577474874	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.07	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	