



Jedno- lub dwufunkcyjny
gazowy kocioł kondensacyjny

Niezwykłe atrakcyjny kocioł wiszący do ogrzewania mieszkań i domów jednorodzinnych **VITODENS 100-W**



Gazowa technika kondensacyjna

- wysoka efektywność
- niższe emisje
- prosta obsługa
- wysoka trwałość
- kompaktowa budowa

Kompaktowe i efektywne wiszące gazowe kotły kondensacyjne ze szczególnie atrakcyjnym stosunkiem ceny do korzyści

5 lat gwarancji

na wszystkie kotły kondensacyjne Vitodens serii 100 i 200

Warunki gwarancji:
www.viessmann.pl/gwarancja



H₂ READY
Do 20% wodoru



Dzięki aplikacji mobilnej ViCare obsługujesz ogrzewaniem w bardzo wygodny sposób i oszczędzasz energię – zawsze i wszędzie.


Jako czołowy producent z wieloletnią praktyką w produkcji wiszących kotłów gazowych wiemy dobrze, co w nich jest najważniejsze. Także przy szczególnie atrakcyjnym cenowo kotle Vitodens 100-W możecie być pewni, że jest on zgodny ze standardem jakościowym Viessmann. Kotły wiszące Viessmann stały się synonimem nie tylko innowacji technicznej i wysokich osiągnięć, ale również niezawodności oraz trwałości. Dzięki nowoczesnym podzespołom ten wiszący gazowy kocioł kondensacyjny zajmuje niezwykle mało miejsca, co pozwala zainstalować go nawet w niewielkiej wnęce. Nie wymaga żadnych bocznych odstępów serwisowych, gdyż wszystkie przyłącza są łatwo dostępne od przodu. Dzięki temu kocioł Vitodens 100-W nadaje się idealnie do modernizacji ogrzewania mieszkania albo do domu jednorodzinnego. Dostępny jest do wyboru jako kocioł jednofunkcyjny, do współpracy z osobnym pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u., albo jako kocioł dwufunkcyjny, ze zintegrowanym przepływowym podgrzewem wody użytkowej.

H₂-Ready – gotowy na przyszłość

Wykorzystanie wodoru – jako nowego, dodatkowego źródła energii następuje stopniowo. Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne Vitodens przystosowane są do spalania gazu ziemnego z domieszką do 20% wodoru.

Przyłączenie do zbiorczego przewodu kominowego

Modernizacja indywidualnych urządzeń grzewczych w domach wielorodzinnych związana jest zazwyczaj z kosztownymi przebudowami. Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 100-W typ B1KF-M lub B1HF-M pozwalają szybko i prosto zastąpić konwencjonalne urządzenia grzewcze w jednym pionie kominowym przez nowoczesną technikę kondensacyjną.



Modernizacja budynków mieszkalnych wielopiętrowych, odprowadzanie spalin do max. 6 urządzeń Vitodens 100-W typ B1KF-M lub B1HF-M przez jeden komin:

1 min. 300 mm

2 max. długość 25 m przy DN100



Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami dotykowymi



Termostat ViCare zapewnia wyższy komfort ogrzewania (wyposażenie dodatkowe)

Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED

Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z nowej platformy elektroniki cechuje się bardzo prostym i łatwo zrozumiałym sposobem obsługi oraz wzornictwem w stylu „czarnego panelu”. Pozwala on na komfortowe regulowanie instalacji grzewczych z jednym bezpośrednim i/lub jednym mieszczącym obieg grzewczym.

Zintegrowany interfejs WLAN

- cyfrowy komfort ciepły

Vitodens 100-W można obsługiwać przyciskami dotykowymi na wyświetlaczu LED, lub poprzez zintegrowany interfejs WLAN - także ze smartfona lub tabletu.

Palnik Matrix-Plus - serce Twojego kotła


Palnik Matrix-Plus szczyli się efektywną i cichą pracą oraz niskimi emisjami substancji szkodliwych. Specjalna powierzchnia promiennikowa Matrix ze stali szlachetnej jest niewrażliwa na wysokie temperatury, zapewniając wysoką wydajność i trwałość eksploatacyjną palnika.

Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej - efektywny i trwały


Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze stali szlachetnej jest sercem kotła kondensacyjnego Vitodens 100-W. Przemienia on efektywnie energię spalania gazu w ciepło praktycznie bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą aż 98%. Wyróżnia się przy tym niezawodnością i trwałością właściwą dla wysokiej jakości stali szlachetnej.

Viessmann One Base

System Viessmann One Base integruje wszystkie urządzenia i rozwiązania inteligentnego domu w jedną platformę. Oznacza to, że cały system grzewczy można obsługiwać prosto, niezawodnie i szybko za pomocą tylko jednej aplikacji mobilnej ViCare.



Palnik Matrix-Plus



Wymiennik ciepła Inox-Radial - trwały i efektywny

Układ kontroli jakości spalania Lambda Pro

- dopasowanie spalania do jakości gazu
- stale wysoka efektywność energetyczna
- pewna przyszłość
- niskie koszty utrzymania

10 lat gwarancji


na wymiennik ze stali szlachetnej kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Warunki gwarancji:
www.viessmann.pl/gwarancja

VISSMANN ONE BASE

Przegląd zalet Vitodens 100-W

- + Szczególnie atrakcyjny stosunek ceny do korzyści.
- + Wysoka trwałość eksploatacyjna i efektywność wymiennika ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej.
- + Palnik Matrix-Plus z układem kontroli jakości spalania Lambda Pro dla zawsze wysokiej sprawności i niskich emisji substancji szkodliwych.
- + Prosta i intuicyjna obsługa z siedmiosegmentowego wyświetlacza LED z przyciskami dotykowymi lub alternatywnie z mobilnego urządzenia końcowego.
- + Komunikacja z Internetem przez zintegrowany interfejs WLAN dla obsługi i serwisowania przy pomocy aplikacji mobilnych Viessmann.



VITODENS 100-W

(Typ B1HF)


- 1 Palnik Matrix-Plus z układem kontroli jakości spalania Lambda Pro
- 2 Wymiennik ciepła Inox-Radial
- 3 Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami dotykowymi
- 4 Zintegrowany moduł komunikacji internetowej
- 5 Wysokoeffektywna pompa obiegowa
- 6 Przeponowe naczynie wzbiorcze (8 litrów)

Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny **VITODENS 100-W**

Vitodens 100-W	Kocioł jednofunkcyjny (typ B1HF / B1HF-M) oraz dwufunkcyjny (typ B1KF / B1KF-M)			
		jednofunkcyjny	jedno-/ dwufunkcyjny	jedno-/ dwufunkcyjny
Zakres znamionowej mocy grzewczej				
50/30°C	kW	3,2 (5,7) - 19,0	3,2 (5,7) - 25,0	3,2 (5,7) - 32,0
80/60°C	kW	2,9 (5,2) - 17,5	2,9 (5,2) - 23,0	2,9 (5,2) - 29,3
Wymiary				
Długość	mm	360	360	360
Szerokość	mm	400	400	400
Wysokość	mm	700	700	700
Masa (jednofunc./dwufunc.)	kg	32	32 / 35	32 / 35
Przyłącze spalin	∅ mm	60	60	60
Przyłącze powietrza do spalania	∅ mm	100	100	100
Moc podgrzewu c.w.u. (kocioł dwufunkcyjny)	kW	–	31,7	34,2
Klasa efektywności energetycznej				
- ogrzewanie (w skali od D do A ⁺⁺⁺)	III	A	A	A
- podgrzew wody (kocioł dwufunc.) (w skali od F do A ⁺)	IV	–	A	A

* Dotyczy kotłów typu B1HF-M i B1KF-M do zastosowań ze wspólnym systemem spalinowym

Urządzenia zostały przetestowane i zatwierdzone do gazu ziemnego i płynnego zgodnie z EN 15502. Odchylenie nominalnej mocy cieplnej podczas pracy z gazem płynnym, patrz wytyczne projektowe.



Etykieta energetyczna (ErP) kotła Vitodens 100-W

Cechy produktu

- + Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny do pracy z:
 - indywidualnym systemem spalinowym, jednofunkcyjny (typ B1HF) lub dwufunkcyjny (typ B1KF), o mocy od 3,2 do 32 kW
 - wspólnym systemem spalinowym, jednofunkcyjny (typ B1HF-M) lub dwufunkcyjny (typ B1KF-M), o mocy od 5,7 do 32 kW
- + Sprawność znormalizowana: 98% (H₂)/109% (H₁)
- + Zakres modulacji mocy do 1:10
- + Przystosowany do spalania gazu z udziałem do 20% wodoru.
- + Energooszczędna pompa obiegowa z elektroniczną regulacją obrotów
- + Klasa efektywności energetycznej: A
- + Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, dzięki funkcji podgrzewu dyżurnego (kocioł dwufunkcyjny)

Twój Fachowy Doradca