



KOCIOŁ ELEKTRYCZNY DO C.O. I C.W.U.

🔥 **ELECTRA 11-23GT**

KOMPLETNY, AUTOMATYCZNY SYSTEM
OGRZEWANIA DOMU

PREMIERA

Elektryczny kocioł c.o.

ELECTRA 11-23GT

Zalety kotłów elektrycznych Electra:

- ▶ Wysoka wydajność - szybki nagrzew.
- ▶ Oszczędna praca na podstawie krzywej grzewczej - w standardzie.
- ▶ Kompaktowe wymiary i szybki montaż.
- ▶ Trzy stopnie mocy grzewczej.
- ▶ Praktycznie bezgłośna praca.
- ▶ Trzy tryby pracy: c.o., c.w.u., automatycznego przełączania obiegów.
- ▶ Wifi Smart Home - w standardzie.
- ▶ Duży wyświetlacz z intuicyjnym menu.
- ▶ Ochrona przed zatarciem pompy.
- ▶ Tryb automatycznego odkażania - Anty-Legionella.
- ▶ Dwustopniowa ochrona przed zamarzaniem.
- ▶ Ochrona przed przegrzaniem.
- ▶ Ochrona przed „suchobiegiem”.
- ▶ Ochrona przed zbyt częstym załączaniem grzałek.
- ▶ Ochrona przeciwprzepięciowa.
- ▶ Funkcja oszczędzania energii.
- ▶ Wbudowana pompa obiegowa i naczynie przeponowe o pojemności 5 l.
- ▶ Dwa czujniki temperatury wody.
- ▶ Moduł c.w.u. (zawór trójdrogowy i czujnik c.w.u.) - w opcji.

Dane techniczne kotła elektrycznego Electra

specyfikacja	j. m.	Electra 11GT	Electra 16GT	Electra 23GT
Numer katalogowy	-	17-110100	17-160100	17-230100
Moc znamionowa	kW	11	16	23
Liczba faz zasilania	-	3	3	3
Napięcie zasilania	V	400	400	400
Prąd znamionowy	A	16	23,2	33,3
Minimalny przekrój przewodu zasilania	mm ²	5x2,5	5x4	5x6
Zakres temperatury pracy	°C		30 ÷ 80	
Maksymalna temperatura wody	°C		75	
Temperatura ochrony przed zamarzaniem	°C		< 8	
Zasilanie zaworu trójdrogowego	-		~ 230 V / 0,5 A	
Pojemność zbiornika wyrównawczego	l		5	
Średnica króćców zasilania/powrotu c.o.	-		GZ 3/4"	
Średnica króćca zasilania zimnej wody	-		GZ 1/2"	
Wymiary urządzenia	mm		665 x 358 x 218	



„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel.: +48 77 403 45 00
fax: +48 77 403 45 99

Sprzedaż: +48 77 403 45 20
sprzedaz@galmet.com.pl

Krajowy doradca ds. kotłów c.o.:
tel. +48 77 403 45 60
kotly@galmet.com.pl

Dystrybutor