

ASW-12BI

(3,7 kW)

DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**

Wydajność chłodzenie / grzanie	3,7 / - kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Maksymalny pobór mocy	1300 W
Nominalny pobór mocy	1030 W
SEER	3,54
Klasa efektywności energetycznej	A

PRZEZNACZENIE

Optymalna powierzchnia pomieszczenia	16 - 24 m ²
--------------------------------------	------------------------

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki	DC INVERTER
---------------	-------------

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - część wewn.	480 / 430 / 380 m ³ /h
Przepływ powietrza - część zewn.	1200 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego - część wewn.	50 / 48 / 46 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego - część zewn.	58 / 56 / 54 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej - część wewn.	59 / 57 / 55 dB(A)
Poziom mocy akustycznej - część zewn.	65 / 63 / 61 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie	1,6 l/h
-----------	---------

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
---------------------------	-----

Ilość czynnika chłodniczego	0,63 kg
-----------------------------	---------

Ekwiwalent CO ₂	0,43 t
----------------------------	--------

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Chłodzenie	16 ~ 43 °C
------------	------------

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość	660 x 428 x 700 mm
--------------------------------	--------------------

Waga netto	50,0 kg
------------	---------

