



## KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2024-11-07

### MAGNAT FARBY

#### MAGNAT - ZACIEKI PLAMY

#### MAGNAT - ZACIEKI PLAMY

FARBA IZOLUJĄCA PLAMY I ZABRUDZENIA



#### OPIS PRODUKTU

##### Właściwości:

- Zabezpiecza przed rozwojem grzybów
- Zakrywa plamy po zaciekach wodnych
- Do najtrudniejszych plam i zabrudzeń
- Doskonała przyczepność do podłoża
- Idealna na suche i zawilgocone powierzchnie
- Doskonale krycie

**MAGNAT Zacieki i Plamy** to farba do podkładowego malowania oraz renowacji ścian i sufitów. Polecana jest szczególnie do zamalowywania trudnych plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie, oleju oraz innych tłuszczach. Zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów dlatego nadaje się do malowania pomieszczeń szczególnie narażonych na działanie wilgoci, takich jak kuchnie, łazienki, pralnie i pływalnie.

##### Producent:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44

INFOLINIA: 801 500 801 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

[www.magnatfarby.pl](http://www.magnatfarby.pl)

#### ZASTOSOWANIE

Do podkładowego malowania i renowacji ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, itp. Zalecana jest szczególnie do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie, oleju oraz innych tłuszczach. Nadaje się do malowania pomieszczeń szczególnie narażonych na działanie wilgoci tj. łazienki, kuchnie, pralnie i pływalnie.

## WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

|                                                                        |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efekt dekoracyjny powłoki                                              | mat                                                                                                  |
| Gęstość, w temp. 20±0,1°C najwyżej, [g/cm³]                            | 1,7                                                                                                  |
| Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% |                                                                                                      |
| powłoka sucha w dotyku, najwyżej, [h]                                  | 2                                                                                                    |
| Rozcieńczalnik                                                         | Śnieżka Rozcieńczalnik olejno-ftalowy<br>bezaromatyczny<br><br>Śnieżka Rozcieńczalnik olejno-ftalowy |

## SPOSÓB STOSOWANIA

**SPOSÓB STOSOWANIA: Przygotowanie** - podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, bez kurzu, wysezonowane. W przypadku renowacji, stare powłoki farb, źle przylegające do podłoża usunąć, ubytki i spękania uzupełnić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Plamy po zaciekach wodnych osuszyć, po sadzy, tłuszczach i nikotynie – malować bezpośrednio po wcześniejszym oczyszczeniu ścian. Miejsca zagrzybione zabezpieczyć za pomocą środka grzybobójczego. **Malowanie** - przed użyciem farbę wymieszać, nie dodawać wapna oraz farb innego typu. Produkt gotowy do użycia. Malować przy temp. podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C i wilgotności do 75% – pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. W razie konieczności dopuszcza się rozcieńczenie wyrobu max do 2% rozcieńczalnikiem Śnieżka Rozcieńczalnik Ftalowy Bezaromatyczny lub Śnieżka Rozcieńczalnik Ftalowy. Aplikować 1 warstwę, w zależności od potrzeby można nanieść 2 warstwę w odstępie około 4 godz. Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia – w takich warunkach zaleca się nakładanie drugiej warstwy następnego dnia. Pomieszczenia, w których zastosowano wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu. Produkty nawierzchniowe nakładać po całkowitym wyschnięciu farby - min. 4 godz. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.

## PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

| PARAMETRY MALOWANIA |               |                            |                             |                       |                          |
|---------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| METODY<br>MALOWANIA | lepkość farby | dodatek<br>rozcieńczalnika | średnica dyszy<br>pistoletu | ciśnienie<br>natrysku | zalecana ilość<br>warstw |
|                     | [s]           | [%]                        | [mm]                        | [MPa]                 |                          |

|                          |                 |      |                 |       |     |
|--------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|-----|
| Pędzel, wałek            | postać handlowa | do 2 | -               | -     | 2   |
| Natrysk pneumatyczny     |                 |      | nie stosuje się |       |     |
| Natrysk hydrodynamiczny* | postać handlowa | -    | 0,43÷0,66       | 20÷21 | 1-2 |

## OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące

## OPAKOWANIA

400ml, 800ml

## WYDAJNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ: do 10 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu.

## KOLORYSTYKA

Biały

## LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (kat. A/g/FR): 350g/l (2010). Produkt zawiera max. 350 g/l.

## NORMY I ATESTY

ZN-SN-002:2019

ZN-SN-002:2019

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

**BEZPIECZEŃSTWO:** Zawiera Węglowodory, C9-C11, n-alkanów, izoalkany, cykliczne, <2% związków aromatycznych.

Zawiera butylokarbaminian 3-jodo-2-propynyłu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera produkty biobójcze do konserwacji suchej powłoki: IPBC.

Łatwopalna ciecz i pary.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Przed użyciem przeczytać etykietę.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  
Stosować rękawice ochronne/ochronę twarzy/odzież ochronną.

W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

## UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.