

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat. 5e UTP, Sedna Design & Elements, białe

SDD111452

### Parametry podstawowe

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| nazwa gamy              | Sedna Design & Elements                     |
| gama produktów          | Sedna                                       |
| funkcja                 | Gniazdo komputerowe                         |
| prezentacja urządzenia  | Mechanizm z ramką montażową                 |
| zastosowanie urządzenia | Komunikacja                                 |
| odcień koloru           | Biały (RAL 9003)                            |
| Segment rynku           | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| sposób montaż urządzenia | Podtynkowy                                                                 |
| sposób mocowania         | Śruby, zakres pracy pazurów: 51...80 mm                                    |
| liczba gniazd            | 2                                                                          |
| wire structure           | Sztywny                                                                    |
| kierunek instalowania    | Proste                                                                     |
| typ gniazda danych       | RJ45 8 zaciski kat.5e 100 MHz                                              |
| typ ekranowania kabla    | UTP                                                                        |
| wykończenie powierzchni  | Lśniący                                                                    |
| obróbka powierzchni      | Bez malowania                                                              |
| materiał                 | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Przylączy - zaciski      | IDC                                                                        |
| Stopień ochrony IP       | IP20                                                                       |
| Targeted channel         | Professional                                                               |
| depth of visual part     | 13 mm                                                                      |
| Szerokość                | 73 mm                                                                      |
| Wysokość                 | 73 mm                                                                      |
| Głębokość                | 37 mm                                                                      |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Szerokość opakowania 1         | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 70,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 796,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 9,552 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| Chińskie rozporządzenie RoHS                            | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                        |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |