



Opakowanie

-Wiadro 3 L

Barwa

-Przezroczysty Niebieski

Karta Techniczna

KT 07.21 Primer METAL powłoka gruntująca

Produkt

Podkład na bazie wody do powierzchni metalowych, takich jak aluminium, blacha ocynkowana, ale także szkło.

Właściwości

- Natychmiastowe użycie;
- Wysoka przyczepność do powierzchni niechłonnych;
- Pod powłoki hydroizolacyjne, szczególnie pod PURSEAL;
- Szybkoschnąca;
- Nie zawiera rozpuszczalników.

Zastosowanie

- Dachy, rynny, rowki;
- Dachy do chodzenia – pod hydroizolację Purseal;
- Powierzchnie metalowe, powierzchnie ze stali nierdzewnej i szkło.

Dane techniczne

Baza	poliuretan		
Ciężar właściwości	kg/l	1,04	EN ISO 2811-1
Minimalna wilgotność podłoża	%	<4	
Temperatura aplikacji	°C	od +10 nawet do +35 maks.	
Czas schnięcia	godz.	1	
Suchy do przemalowania	godz.	10	
Zużycie	ml/m²	60 - 75	W jednej warstwie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche i czyste, wolne od tłuszczu, luźnych cząstek i środków antyadhezyjnych, spójne i twarde. Podłoże nie powinno być mokre, a wilgotność nie powinna przekraczać 4%. Jeśli powierzchnia jest nieprzyczepna, zaleca się szlifowanie.

Obróbka

Przed użyciem należy odpowiednio wymieszać mieszaninę za pomocą mieszadła. Mieszanina nie jest rozcieńczana i jest nakładana natychmiast za pomocą pędzla lub wałka.

Uwaga

Nie należy dodawać żadnych substancji do masy. Chronić nałożoną masę przed nadmiernym wyschnięciem i zwilżeniem. Natychmiast zamknąć otwarte opakowanie. W przypadku stosowania na zewnątrz pomieszczeń należy chronić przed bezpośrednim deszczem podczas utwardzania, nie nakładać w deszczu.

Czyszczenie

Materiał: natychmiast wodą.

Ręce: mydło i woda, krem regenerujący do rąk.

Aktualizacja

Zaktualizowano w dniu 27.06.2024 roku

Sporządzono w dniu 27.06.2024 roku

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.