

BCS-DMIP2201IR-V-Ai

Kamera IP kopułowa 2Mpx przetwornik 1/2.8" CMOS z obiektywem 2.7-13.5mm.



Indeks: 10080

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/498-bcs-dmip2201ir-v-ai.html>

BCS LINE



Opis produktu


Kamera IP kopułowa 2Mpx przetwornik 1/2.8" CMOS z obiektywem 2.7-13.5mm, WDR(120dB), promiennik podczerwieni 40m, wbudowany mikrofon, funkcje inteligentne, wbudowane gniazdo karty pamięci microSD do 256GB, biała obudowa IP67, zasilanie: 12V DC / PoE(802.3af). Wymiary: Ø122 x 108,3mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-DMIP2201IR-V-Ai
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
RAM	512MB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual

Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 109°~30° V: 57°~17° D: 131 °~35°
DORI	Detect 44~146m / Observe 18~58m / Recognize 9~29m / Identify 4~15m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.5) 0Lux(F1.5,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	1920×1080(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576/704×480(1~25/30fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 19 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / AAC
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, 802.1x, SNMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af) / ePoE
Pobór mocy	max 6.9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×108.3mm
Waga	0.74 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Ai - Detekcja twarzy	Tak
Ai - Liczenie osób	Tak
Ai - Mapa ciepła	Tak

Akcesoria



BCS-AD2M3V



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-UD1