

# OVERVOLT HT 5.6 HIGH

**GHOST**

Herren tidal teal blue - glossy

OVERVOLT HT 5.6 HIGH 50L

TIDAL TEAL BLUE



€ 2999



# Spezifikationen

## Rahmen und mehr

Framesize Convection	L
Max loadable weight (KG)	120 kg
Gabel Typ	Federung
Suspension Type	Hardtail
Travel Front	120 mm
Beschreibung Gabel	Suntour, SF25-XCR34 Boost DS, 120 mm
Beschreibung Rahmen	HIGH, Aluminium, Herren

## Elektrische Teile

Battery Capacity	600 Wh
Batterieort	Unterrohr
Motor Drehmoment [nm]	85 Nm
Motor Location	Mitte
Beschreibung Akku	Bosch, Powertube 600 Wh
Beschreibung Ladegerät	Bosch, Charger 4A, 230V
Beschreibung Display	Bosch, Intuvia 100 + LED Remote
Beschreibung Motor	Bosch, Performance Line PX

## Geometrie

Tretlagerabsenkung [mm]	65 mm
Kettenstrebenlänge [mm]	475 mm
Steuerrohrwinkel	67 degrees
Steuerrohrlänge [mm]	150 mm
Reach [mm]	452 mm
Stack [mm]	683 mm
Sitzrohrwinkel	74 degrees
Sitzrohrlänge [mm]	500 mm
Oberrohrlänge [mm]	648 mm
Radstand [mm]	1240 mm

## Brake system

Bremse vorne Halterung	Post Mount
Bremse hinten Halterung	Post Mount
Beschreibung Bremse (vorne)	Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M280, 2 pistons, 203 mm
Beschreibung Bremse (hinten)	Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M280, 2 pistons, 203 mm
Beschreibung Bremshebel	Tektro, HD-M280-BL
Beschreibung Brems Scheibe	Tektro, TR203-35A 203 mm, Centerlock

## Schaltung

Anzahl Zähne Kassette	11-41T
Kurbelarmlänge	160
Kurbelgarnitur Zähne	34T
Kurbelgarnitur Typ	einfach
Pedal inklusive	Ja
Beschreibung Zahnkranz	Shimano, CUES CS-LG300-9, HG
Beschreibung Kette	KMC, eGlide with EPT Coating 9-11s
Beschreibung Kurbelgarnitur	XLC, Cruius ISIS Cranks 160 mm + Chainring
Beschreibung Schaltwerk (hinten)	Shimano, CUES RD-U4000-9s, Shadow
Beschreibung Gang	Shimano, Umwerfer
Beschreibung Pedal	XLC, PD-M29 Flat w. Reflector
Beschreibung Schalthebel (rechts)	Shimano, Triggershift, CUES SL-U4000-9R, Rapidfire+

## Lenker und Sattel

Lenker Durchmesser	31.8 mm
Lenker Material	Aluminium
Lenker Breite	760 mm
Sattelstütze Material	Aluminium
Vorbaulänge	50 mm

Beschreibung Griff	Velo, VLG-1867-11D2 MTB Grip
Beschreibung Lenker	XLC, Trekking, HB-M30, Dia. 31.8 mm, backsweep 9°
Beschreibung Steuersatz	Feimin, Teilintegriert, FP-H856
Beschreibung Sattel	XLC, Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm
Beschreibung Sattelstütze	XLC, Non Suspension, SP-R30, Dia. 34.9 mm, L: 350 mm, 350 mm
Beschreibung Vorbau	XLC, ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, A-Head, +/-7°

## Räder und Komponenten

Beschreibung Nabe (vorne)	XLC, HF-M15 DA212-F Boost 15x110 mm, 32H, CL
Beschreibung Nabe (hinten)	XLC, HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, CL, HG
Rim Description	XLC, WR-M37 (S) WR-M39 (M-XL) Disc 30/622, 32H, 6,5 mm Valve
Beschreibung Felge (hinten)	XLC, WR-M37 (S) WR-M39 (M-XL) Disc 30/622, 32H, 6,5 mm Valve
Beschreibung Speiche	Sapim, Gule 14, Dia. 2.0 mm
Beschreibung Reifen	XLC, VT-M30 Cirrus, 66-622
Beschreibung Reifen (hinten)	XLC, VT-M30 Cirrus
Beschreibung Laufradgröße	29, 29