

Arla • Arla WP



Arla 60



Arla 60 WP



Arla 120



Arla 120 WP

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы



Montaż • Installation
Montage • Монтаж



Informacje dodatkowe

Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/ катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcja cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Arla 60 Arla 60 WP	5 m	8 mm	5 cm
Arla 60 02-002-001-04-20-25	25 m	8 mm	5 cm
Arla 120 Arla 120 WP	5 m	8 mm	2.5 cm

PL Energooszczędność, szeroki zakres barwy białej i kolorów, wysoka efektywność świetlna przy atrakcyjnej cenie.

EN Energy efficiency, a wide range of white variations and colors, high light efficiency at an attractive price.

DE Energieeffizienz, eine breite Palette an weißem Lichtton und Farben, hohe Lichtausbeute zu einem attraktiven Preis.

RU Энергоэффективность, широкий выбор оттенков белого и цветов, высокая световая отдача.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

3.6~7.2

12

302~864

3000K~8500K

R,G,B

120°

80

20

65

WP

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

35.000

3
YEAR
WARRANTY

IN
STOCK

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол рассеивания	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения
Arla 60	02-002-001-02-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	3000 K	335 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60	02-002-001-04-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	4000 K	349 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60	02-002-001-04-20-25	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	4000 K	349 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60	02-002-001-03-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	6500 K	390 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60	02-002-001-01-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	8500 K	353 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60	02-002-001-05-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	620-630 nm	-	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60	02-002-001-06-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	520-530 nm	-	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60	02-002-001-07-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	460-475 nm	-	-20~50°C	-30~80°C



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол рассеивания	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения
Arla 60 WP	02-002-001-02-65	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	3000 K	302 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60 WP	02-002-001-04-65	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	4000 K	314 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60 WP	02-002-001-03-65	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	6500 K	351 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60 WP	02-002-001-01-65	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	8500 K	318 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60 WP	02-002-001-05-65	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	● 620-630 nm	-	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60 WP	02-002-001-06-65	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	● 520-530 nm	-	-20~50°C	-30~80°C
Arla 60 WP	02-002-001-07-65	60 x 2835 SMD	12 V DC	3.6 W	120°	● 460-475 nm	-	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120	02-002-002-22-20	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	2200 K	662 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120	02-002-002-23-20	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	2700 K	662 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120	02-002-002-02-20	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	3000 K	662 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120	02-002-002-04-20-A	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	4000 K	698 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120	02-002-002-03-20	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	6500 K	720 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120	02-002-002-01-20-A	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	8500 K	864 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120 WP	02-002-002-22-65	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	2200 K	685 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120 WP	02-002-002-23-65	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	2700 K	685 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120 WP	02-002-002-02-65-A	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	3000 K	685 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120 WP	02-002-002-04-65-A	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	4000 K	707 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120 WP	02-002-002-03-65-A	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	6500 K	648 lm	-20~50°C	-30~80°C
Arla 120 WP	02-002-002-01-65-A	120 x 2835 SMD	12 V DC	7.2 W	120°	8500 K	641 lm	-20~50°C	-30~80°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1 м

i Wcześniejsze wersje produktu dostępne są w sprzedaży. Szczegóły na www.bergmen.pl • Earlier versions of the products are available for sale. Details at www.bergmen.pl • Frühere Versionen der Produkte stehen zum Verkauf. Details auf www.bergmen.pl • В продаже доступны более ранние версии продуктов. Подробности на www.bergmen.pl



Legenda

Key • Legende • Легенда

Dane optyczne i techniczne

Optical and technical data

Optische und technische Daten

оптические и технические данные




01. **Moc**
Power • Leistung • Мощность
02. **Napięcie stałe**
Direct current • Gleichstrom • постоянный ток
03. **Napięcie zmienne**
Alternating current • Wechselstrom • переменный ток
04. **Napięcie wejściowe**
Input voltage • Eingangsspannung • Выходное напряжение
05. **Napięcie wyjściowe**
Output voltage • Ausgangsspannung • Входное напряжение
06. **Prąd wyjściowy**
Output current • Ausgangsstrom • Выходной ток
07. **Strumień świetlny**
Luminous flux • Lichtstärke • Световой поток
08. **Barwa światła**
Colour temp. • Farbtemperatur • Цветовая температура
09. **Kąt świecenia**
Beam angle • Abstrahlwinkel • Угол свечения
10. **Asymetryczny kąt świecenia**
Asymmetric beam angle • Asymmetrischer Abstrahlwinkel • Асимметричный угол луча
11. **Marka diody**
LED brand • LED-Marke • бренд LED
12. **Marka zasilacza**
Power supply brand • Netzteil Marke • Марка питания
13. **Wbudowany zasilacz**
Power supply built-in • eingebautes Netzteil • Встроенный блок питания
14. **Stopień odwzorowania barw**
Colour Rendering Index • Farbwiedergabefaktor • Индекс цветопередачи
15. **Współczynnik mocy**
Power factor • Leistungskoeffizient • Коэффициент мощности
16. **Możliwość ściemniania**
Dimmable • Dimmbar • Дроссельные
17. **Możliwość zmiany temperatury światła białego**
CCT changeable • CCT veränderbar • CCT сменный
18. **Klasa szczelności**
IP class • Schutzart (IP) • Степень защиты
19. **Stopień odporności mechanicznej**
IK class • Eingebautes Netzteil • Встроенный блок питания
20. **Stopień regulacji poziomej**
Horizontal adjustment angle • Horizontaler Einstellwinkel • Угол регулировки по горизонтали
21. **Stopień regulacji pionowej**
Vertical adjustment angle • Vertikaler Einstellwinkel • Угол регулировки по вертикали
22. **Wbudowany filtr PFC**
Built-in PFC filter • Modell mit Leistungsfaktorkorrektur • Коррекция фактора мощности (PFC)
23. **Wersja ze sterowaniem DALI na zamówienie**
DALI on request • DALI auf Anfrage • DALI по требованию
24. **Wersja sterowana DMX na zamówienie**
DMX on request • DMX auf Anfrage • DMX по требованию
25. **Możliwość sterowania bezprzewodowego**
Wireless control possibility • Drahtlose Steuerung möglich • Возможно беспроводное управление
26. **Możliwość sterowania przez sieć Wi-Fi**
Controlled via Wi-Fi • Mit Wi-Fi-Netzwerk steuerbar • Возможность управлять с помощью Wi-Fi
27. **Możliwość sterowania za pomocą Bluetooth**
Controlled via Bluetooth • Mit Bluetooth steuerbar • Может управляться через Bluetooth
28. **Wtyczka DC**
DC connector • DC-Anschluss • Коннектор DC

Cechy kluczowe produktów

Key product features

Hauptmerkmale

Особенности



01. **Wysoka skuteczność świetlna**
High luminous efficiency • Hohe Lichtstärke • Высокая светоотдача
02. **Wysoka moc**
High power • Hoch Leistung • Высокая мощность
03. **Kompaktowy design**
Slim design • Ultradünnes Design • Тонкий дизайн
04. **Wodoodporność**
Waterproof • Wasserdicht • Водонепроницаемый
05. **Wysoka wytrzymałość**
High durability • Hohe Haltbarkeit • Высокая прочность
06. **Markowa dioda**
Branded LED • Branded-LED • Фирменный светодиод
07. **Markowy zasilacz**
Branded power supply • Branded-Netzteile • Фирменный источник питания
08. **Wbudowany czujnik ruchu / zmierzchu**
Built-in motion / daylight sensor • Eingebauter Bewegungs / Tageslichtsensor • Встроенный датчик движения / дневного света
09. **Odporność na promieniowanie UV**
UV-proof • Beständigkeit gegen UV-Strahlung • Устойчивость к УФ-излучению
10. **Odporność na sól**
Salt-proof • Hohe Beständigkeit gegen Saltz • Устойчив к соли
11. **Możliwość gięcia**
Bendable construction • Biegsam • Возможность гибки
12. **Powtarzalność barwy**
Colour consistency • Farbewiederholung • Повторяемость цвета
13. **Certyfikat ATEX**
ATEX certified • ATEX zertifiziert • ATEX сертифицирован
14. **Dobre odprowadzanie ciepła**
Great heat dissipation • Perfekter Wärmeableitung • Хороший отвод тепла
15. **Długa żywotność**
Long lifespan • Lange Lebensdauer • Длительный срок службы
16. **Wysoki stopień odwzorowania barw**
High Colour Rendering Index • hohe Farbwiedergabefaktor • Высокий индекс цветопередачи
17. **Cięcie co jedną diodę**
One LED cutting section • Schnittbar nach je 1 LED • Место резки каждый диод
18. **Komplet zabezpieczeń**
Set of protections • Vollständiger Schutz • Набор защит
19. **Aktywny filtr PFC**
Active PFC filter • Aktiver PFC-Filter • Активный фильтр (PFC)
20. **Ognioodporność**
Fire-resistance • Feuerbeständigkeit • Огнестойкость
21. **Niewielki rozmiar**
Small size • Schmale Maße • Небольшой размер
22. **Szeroki kąt świecenia**
Wide beam angle • breite Abstrahlwinkel • Широкий угол рассеивания
23. **Wysokie IP**
High IP rate • Hohe IP-Schutz • Высокий IP
24. **Wielość barw do wyboru**
Wide colours range • Eine Vielzahl von Farben zur Auswahl • Большой выбор цветов
25. **Mocna taśma 3M**
Strong 3M tape • Starke 3M-Kleberband • Мощная лента 3M
26. **Długi przewód**
Long wire • Lange Kabel • Длинный провод
27. **Bezpieczne dla oczu**
Safe for eyes • Sicher für die Augen • Безопасный для глаз
28. **Produkt „szyty na miarę”**
‘Custom-made’ • Produkt auf Anfrage • Сделаем под Вас
29. **Produkt zgodny z normą IEC 61347**
Compliant with IEC 61347 norm • Kompatibel mit dem Standard IEC 61347 • Совместим со стандартом IEC 61347
30. **Produkt zgodny z normą EN 62471**
Compliant with EN 62471 norm • Kompatibel mit dem Standard EN 62471 • Совместим со стандартом EN 62471
31. **Przebadany w Polsce**
Quality tested in Poland • In Polen getestet • Испытано в Польше
32. **Brak możliwości ściemniania**
Non-dimmable • nicht dimmbar • Не затемняемый
33. **Do zastosowań zewnętrznych z uwzględnieniem stopnia IP**
For outdoor use, taking into account the IP degree • Für den Außenbereich unter Berücksichtigung des IP-Grades
• Для использования вне помещений с учетом IP

Gwarancja i dostępność

Warranty & availability

Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit

Гарантия и доступность




Montaż

Installation

Montage

Монтаж



- 01. **Żywotność**
Lifespan • Lebensdauer • Срок службы
- 02. **Okres gwarancji (lata)**
Warranty time (years) • Garantiezeit (Jahre) • Гарантия (года/лет)
- 03. **Produkt sprowadzany na zamówienie**
Purchase on request • auf Anfrage • Товар на заказ
- 04. **Czas dostawy do 2 tygodni**
Delivery time <2 weeks • Lieferung innerhalb 2 Wochen • Время доставки до 2н.
- 05. **Czas dostawy do 1 tygodnia**
Delivery time <1 week • Lieferung innerhalb 1 Wochen • Время доставки до 1 недели
- 06. **Czas dostawy do 72 godzin**
Delivery time <72 h • Lieferung innerhalb 72 Stunden • Время доставки до 72ч.
- 07. **Stany magazynowe: szybki czas dostawy**
In stock: short delivery time • Lagerbestand: schnelle Lieferzeit • В запасе: быстрая доставка

- 01. **Montaż natynkowy**
Surface installation • Aufputzmontage • Наштукатурный монтаж
- 02. **Montaż podtynkowy**
Recessed installation • Unterputzmontage • подштукатурный монтаж
- 03. **Montaż zwieszany**
Suspended installation • Hängemontage • подштукатурный монтаж
- 04. **Montaż na szynie**
Track rail installation • Schienenmontage • Монтаж на шине
- 05. **Montaż naścienny**
Wall installation • Wandmontage • Настенный монтаж
- 06. **Montaż na maszcie**
Pole installation • Mastmontage • Монтаж на мачте
- 07. **Montaż na taśmę**
Adhesive tape installation • Montage auf Band • Монтаж на ленте
- 08. **Montaż beznarzędziowy**
Tool-free installation • Werkzeuglose Montage • Установка без инструментов
- 09. **Wielkość otworu montażowego**
Installation hole • Größe der Öffnung • Размер отверстия
- 10. **Montaż krawędziowy**
Edge lighting • Kantenmontage • Боковое освещение
- 11. **Montaż tylni**
Back lighting • Rücksetigemontage • Заднее освещение
- 12. **Montaż punktowy**
Spot lighting • Punktliche Montage • Точечный монтаж
- 13. **Do samodzielnego montażu**
DIY • Zur Selbstmontage • Для самостоятельной сборки

Ikony zastosowań

Application icons

Zeichen für Anwendung

Обозначения использования



01. **Biura**
Offices • Büros • Офисы
02. **Domy i hotele**
Homes and hotels • Haus und Hotels • Дома и отели
03. **Muzea i galerie**
Museums and galleries • Museen und Galerien • Музеи и галереи
04. **Centra handlowe**
Shopping malls • Einkaufszentren • Торговые центры
05. **Szpitala i laboratoria**
Hospitals and laboratories • Krankenhäuser und Labors • Больницы и лаборатории
06. **Restauracje i kawiarnie**
Restaurants and cafes • Restaurants und Cafés • Рестораны и кафе
07. **Oświetlenie dekoracyjne i punktowe**
Decorative lighting • Dekorative Beleuchtung • Декоративное освещение
08. **Korytarze i klatki schodowe**
Corridors and stairways • Korridore und Treppenhäuser • Коридоры и лестничные клетки
09. **Magazyny i hale przemysłowe**
Warehouses and industrial halls • Lager und Industriehallen • Склады и промышленные залы
10. **Hale sportowe i stadiony**
Sports halls and stadiums • Sporthallen und Stadien • Спортивные залы и стадионы
11. **Lotniska i dworce**
Airports and stations • Flughäfen und Bahnhöfe • Аэропорты и станции
12. **Parkingi i place**
Parkings and yards • Parkplätze und Plätze • Автостоянки и парковки
13. **Stacje benzynowe**
Gas stations • Tankstellen • АЗС
14. **Fasady i elewacje**
Facades and elevations • Fassaden • Фасады зданий
15. **Billboardy**
Billboards • Billboards • Билборды
16. **Litery przestrzenne**
Channel letters • Profilbuchstaben • Объемные буквы
17. **Kasetony**
Lightboxes • Leuchtkästen • Лайтбоксы
18. **Ramy OWZ**
Snap frames • Klapprahmen • OWZ рамки
19. **Małe litery**
Small channel letters • Kleine Buchstaben • Небольшие буквы
20. **Duże, wielkogabarytowe kasetony i banery**
Large-sized lightboxes • Große Leuchtkästen • Большие лайтбоксы
21. **Głębokie formy reklamowe (>120 mm)**
Deep adverts (>120 mm) • Tiefe Leuchtkästen (Bautiefe >120 mm) • Глубокие рекламные формы (>120 мм)
22. **Kasetony o średniej głębokości (60 mm-100 mm)**
Mid-depth adverts (60-100 mm) • Standard Leuchtkästen (Bautiefe 60 mm-100 mm) • Лайтбокс средней глубины (60 мм-100 мм)
23. **Płytkie formy reklamowe (30 mm-50 mm)**
Thin adverts (30-50 mm) • Geringere Leuchtkästen (Bautiefe 30 mm-50 mm) • Небольшие рекламные формы (30 мм-50 мм)
24. **Pylony i kasetony dwustronne**
Pylons and side lighting adverts • Pylone und doppelseitige Leuchtkästen • Двусторонние пилоны и лайтбоксы
25. **Oprawy oświetleniowe**
Lighting fixtures • Beleuchtungssysteme • Осветительная арматура

Materiał produkcyjny

Production material

Produktionsmaterial

Материал изготовления

PP Polipropylen • Polypropylene • Polypropylen • Полипропилен
ALU Aluminium • Aluminum • Aluminium • Алюминий
PC Poliwęglan • Polycarbonate • Polycarbonat • Поликарбонат

PVC Poli(chlorek winylu) • Polyvinyl chloride • Polyvinylchlorid • Поливинилхлорид
GL Szkło • Glass • Glas • Стекло
TGL Szkło hartowane • Tempered glass • Gehärtetes Glas • Закаленное стекло