



Czytnik bezprzewodowy HD8100-RF, to innowacyjne i zaawansowane urządzenie przeznaczone do **skanowania kodów kreskowych 1D i 2D**, w tym **QR i DataMatrix**. Oferuje **dwa rodzaje komunikacji bezprzewodowej: 2,4G oraz Bluetooth**. Wbudowana antena RFID pozwala na odczytywanie tagów RFID o częstotliwości 13,56 mHz.

Czytnik QR ze stacją dokującą i RFID HD8100-RF

Model	HD8100-RF	Prąd maksymalny	395 mA
Rozdzielczość	640x480 px	Pojemność baterii	2000 mAh
Rodzaj matrycy	CMOS	Czas ładowania	5-7 godzin
Metoda skanowania	manualnie / automatycznie	Interfejs	USB-B, USB-A
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny, dźwiękowy i wibracja	Długość przewodu	1,5 m
Kąty skanowania	34° pionowo, 30° poziomo	Stopień ochrony	IP54
Komunikacja WIFI	2.4G, Bluetooth	Odporność na upadki	1 m
Zasięg bezprzewodowy	do 60 m dla 2.4G, do 10 m dla Bluetooth	Temperatura pracy	-10°C - 50°C
Częstotliwość RFID	13,56 mHz	Temp. przechowywania	-20°C - 70°C
Odczytywane tagi	ISO15693, ISO/IEC 14443 A i B, Mifare, Sony, FeliCa	Wilgotność pracy	5% - 95%
Szybkość odczytu tagów	26 kbps (ISO 15963), 106 kbps (ISO 14443)	Wymiary produktu	20,5 x 7,3 x 11 cm
Odległość odczytu tagów	10 - 30 mm	Wymiary opakowania	22,3 x 12 x 10 cm
Kontrast wydruku	>20%	Waga produktu	300 g
Napięcie robocze	DC5.0V±5%	Waga z opakowaniem	1 kg
Odczytywane kody 1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 25, Code 39, Codabar Code 39, Code 11 itp.		
Odczytywane kody 2D	PDF417, QR, (QR1/2, Micro), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), Chinese Sensible Code itp.		

