



Антикоррозионная, наполняющая грунтовка

FR **APP Primer Filler Spray. Primaire antirouille** est un apprêt à un composant, à séchage rapide, possédant des propriétés anti-corrosion et de remplissage. Destiné à faire de petites ponçages et pour un système de micro-réparations. Grâce à la teneur en phosphate de zinc, l'apprêt offre une

Danger. Contient: Acétone, produit de réaction du bisphénol A avec l'épichlorohydrine; résine époxy, 1-méthoxy-2-ol, acétate de butyle. Aérosol extrêmement inflammable. Récepteur sous pression: peut édater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient des composés oxydiques. Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou crecures de la peau. Tenir à l'écart de la



UA APP Primer Filler Spray. Антикорозійна заповнююча ґрунтовка це однокомпонентна швидкосохнуча ґрунтовка з антикорозійними та заповнюючими властивостями. Застосовується для ґрунтування невеликих ділянок відшліфованих поверхонь, а також для мікроремонтів. Завдяки вмісту ортофосфату цинку, забезпечує активний антикорозійний захист. Доступна у 2 кольорах: сірий і темно-сірий. Термін придатності та номер партії зазначено на упаковці.



Небезпека. Містять: Асентон. Продукт реакції бісфенолу А з епіхлоргідріном: оксиди смола, 1-метоксиг-2-бутилгетанол. Надзвичайно легко замішувий аерозоль. Контейнер знаходиться під тиском. Нарпаження може призвести до вибуху. Високі температури підсилюють реакції. Може викликати подразнення шкіри. Може викликати подразнення очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може шкідливий вплив на водні організми з довгостворковим наслідками. Містять оксиди смоли. Може викликати алергічну реакцію. Тривалий вплив може викликати сухість і тріскачкуння шкіри. Тримати подаль від дітей / іскор / відкритого вогню / гарячих поверхонь. Не палити. Не розпалювати. Не вживати їжі та напоїв. Не вдихати пари. Не вдихати аерозоль. Не вдихати дим при спалюванні, навіть після використання. Вирегулювати від сонячних променів. Не піддавати впливу температур, що перевищують 50 °C/122 °F. У ВИБІДКУ ПОПРАТІЛАННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. Зняти контакти лінзи, якщо ви ними користуєтесь і їх можна легко винести. Якщо симптоми не зникають, звернутися до лікаря. Не використовувати для використання під тиском. Не використовувати для промислових цілей. Не використовувати для промислових цілей.

VOC/LZO (2004/42/EC, IIc: 780) 668q/1

UN 1950
520 3 e
400 ml

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
tel. +48 61 437 00 00, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

Made in EU