

Haibike ALLTRAIL 6 27.5

High blue/caramel -
matt&gloss

WINORA
GROUP

Bikes for Life.



Das Haibike ALLTRAIL 6 27.5 ist ein agiler Allrounder für ausgedehnte Touren, mit dem du auch über die Trails rocken kannst. Der neue Yamaha PW-S2 Antrieb mit 75 Nm Drehmoment und 720 Wh InTube Akku bietet dir in jeder Situation die Extraportion Energie, die du brauchst, um auch steilste Anstiege locker zu meistern. Mit den 140 mm Federelementen von RockShox, 12-fach Schaltung und 4-Kolben Scheibenbremsen von Shimano, Teleskop-Sattelstütze sowie Plus-Bereifung bist du auch für Abfahrten im anspruchsvolleren Gelände bestens gerüstet.

€ 4999

Spezifikationen

Rahmen und mehr

Marke	Haibike
Rahmen	Haibike Aluminium, 27.5", 140mm
Rahmenform	High
Modellname	ALLTRAIL 6 27.5
Zul. Gesamtgewicht	150
Rahmenhöhe	, ,
Gabel	RockShox 35 Gold RL, Luft, 140mm
Dämpfer	RockShox Deluxe Select Plus, Luft
Steuersatz	Acros BlockLock

Antrieb

Motor	Yamaha PW-S2, 250W, 25km/h, 75Nm
Ladegerät	Schnellladegerät 4Ah
Akku	Yamaha InTube 720Wh
Akku Kapazität	720
Display	Yamaha Side Switch
Motor-Hersteller	Yamaha
Motor Drehmoment	75

Schaltung und Bremsen

Schaltung	Shimano Deore RD-M6100 12s, Shadow+, 12 Gänge, Deore SL-M6100-R, Rapidfire+, Trigger shifter
Zahnkranz (hinten)	Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T
Kette	Shimano Deore CN-M6100 12s
Bremsen	Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm, 203mm
Bremshebel	Shimano BL-MT401
Kettenführung	Nylon directmount
Kurbelarm	Haibike Components The Crank ++

Lenker und Sattel

Sattel	Selle Royal Vivo
Sattelstütze	Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9 mm, Aluminium
Lenker	Haibike Components TheBar ++ Dia. 31.8 mm, 780 mm
Griffe	Haibike MTB Griffe
Vorbau	Alu, A-Head

Räder und Komponenten

Reifen	Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 65-584 / Schwalbe Hans Dampf Evo TLE, 65-584
Felgen	WTB ST i35 TCS, geöst, Hohlkammerfelge
Nabe	Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm, Centerlock, Shimano FH-TC500 12 x 148 mm, Centerlock

Geometrie

Sitzrohrlänge	410, 440, 465
Sitzrohrwinkel	75
Steuerrohrlänge	130, 145
Steuerrohrwinkel	65
Kettenstrebenlänge	460
Tretlagerabsenkung	-20
Reach	434, 453, 475
Sitzrohr Offset	23