

## Kondensator 35uF 450V do silników jednofazowych

---



**Marka:**

Rebel

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

URZ3136

**Kod EAN:**

5901436728313

### Opis

---

## Kondensator 35uF 450V do silników jednofazowych

Kondensator 35uF 450V to wysokiej jakości komponent przeznaczony do wspomagania pracy silników jednofazowych w różnorodnych urządzeniach domowych i przemysłowych. Jego solidna konstrukcja i niezawodność sprawiają, że jest idealnym wyborem do zastosowań w lodówkach, wentylatorach, pompach elektrycznych, myjkach, wywietrznikach oraz systemach klimatyzacyjnych, zapewniając efektywną i stabilną pracę tych urządzeń.



## Wszechstronne zastosowanie i wydajność

Kondensator o pojemności 35 uF i napięciu roboczym od 110 V do 450 V AC został zaprojektowany z myślą o wszechstronnym zastosowaniu w urządzeniach wykorzystujących silniki jednofazowe. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie rozruchu silników oraz stabilizacja ich pracy, co przyczynia się do zwiększenia efektywności działania i niezawodności sprzętu. Jest to kluczowy element w zapewnieniu długiej żywotności urządzeń elektrycznych.

## Bezpieczeństwo i trwała konstrukcja

Obudowa kondensatora jest wykonana z trudnopalnego plastiku zgodnie z normą UL 94 V-O, co zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i bezpieczeństwo użytkowania. Kondensator posiada tolerancję pojemności wynoszącą  $\pm 5\%$  lub  $\pm 10\%$ , co gwarantuje precyzyjne działanie, minimalizując ryzyko awarii. Zgodność z klasą C/D według normy IEC60252 potwierdza jego niezawodność i długotrwałą wytrzymałość, nawet w intensywnych warunkach eksploatacyjnych.

**Rebel**  
POWER

## CAPACITOR



**POWER**

### DE | KONDENSATOR 450 V

- Anwendung: Kühlschränke, Ventilatoren, Elektropumpen, Hochdruckreiniger, Luftabsaugung, Klimaanlage
- Kapazität: 35 µF
- Betriebsspannung: 110 V - 450 V AC
- Toleranz: +/-5%, +/-10%
- Form: UL 94 V-0, Rollenform aus schwer entflammbarem Kunststoff
- Klasse: C/D IEC60252
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 70°C
- Anschluss: Steckverbinder
- Abmessungen: 105 x 46 mm

### EN | CAPACITOR 450 V

- Application: refrigerators, fans, electric pumps, pressure washers, air exhauster, air-conditioning
- Capacity: 35 µF
- Working voltage: 110 V - 450 V AC
- Tolerance: +/-5%, +/-10%
- Shape: UL 94 V-0, roller shape made from fire retardant plastic
- Class: C/D IEC60252
- Working temperature: -40°C ~ 70°C
- Connection: connector
- Dimensions: 105 x 46 mm

Made in China for LEO-POL ELECTRONICS  
Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętle.  
Wyprodukowano w CHRL dla LEO-POL  
ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. Garwolińska 1,  
08-400 Miętle. | Distribut de Leopol Electronic  
SRL, Republica nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.  
Hergestellt in China für LEO-POL ELECTRONICS  
Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętle.



## Odporność na zmienne warunki środowiskowe

Kondensator 35uF jest przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $70^{\circ}\text{C}$ , co umożliwia jego stosowanie w różnorodnych środowiskach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Kompaktowe wymiary (105 x 46 mm) oraz łatwy montaż za pomocą konektora sprawiają, że kondensator jest prosty w instalacji i może być szybko zintegrowany z różnymi systemami elektrycznymi.

## Opis techniczny

---

Zastosowanie: lodówki, wentylatory, pompy elektryczne, myjki, wywietrzniki, klimatyzacja

Pojemność: 35 uF

Napięcie robocze: 110 V - 450 V AC

Tolerancja:  $\pm 5\%$ ,  $\pm 10\%$

Kształt zewnętrzny: UL 94 V-O, obudowa w kształcie walca z plastiku trudnopalnego

Klasa: C/D IEC60252

Zakres temperatury:  $-40^{\circ}\text{C}$  ~  $70^{\circ}\text{C}$

Złącze: konektor

Wymiary: 105 x 46 mm

Specyfikacja

| Dane logistyczne |              |
|------------------|--------------|
| Gabaryt          | W001G001-A-3 |

| Jednostka miary | Ilość    | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.      |
|-----------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| szt.            | 1 szt.   | 0.15 Kg    | 0.18 Kg     | 5 cm x 5 cm x 13.5 cm   |
| kart.           | 100 szt. | 18.5 Kg    | 19.5 Kg     | 28 cm x 52 cm x 30 cm   |
| k.wew.          | 50 szt.  | 10 Kg      | 10.5 Kg     | 25.5 cm x 26 cm x 28 cm |