

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Korzyści

- Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.


Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 3 lub 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 110 °C.
- Min. / maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Membrana: elastyczna guma.
- Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).
- Contraflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.



Opis		Contraflex exp.ves. 50/1,5 [6bar]
Numer katalogowy		26493
Kod EAN		08712874264939
Model		<u>Contraflex 8 - 80</u>
Pojemność [l]		50
Ciśnienie wstępne [bar]		1,5
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6,0
Wymiary	A [mm]	437
	B [mm]	493
	Ø C [mm]	263
	D [mm]	134
Przyłącze (E)		R $\frac{3}{4}$ "
Waga [kg]		11,4





Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Pressurization and expansion systems
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Contraflex 50, Naczynie wzbiorcze
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Heating Clench ring Vessel [6bar]
Numer katalogowy	26493
Kod EAN	08712874264939

Atrybuty

Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chłodniczych	Tak
Do wody użytkowej	Nie
Suitable for solar collector circuit	Nie
Pojemność	50 Litre
Ciśnienie wstępne	1.5 Bar
On base, vertical	Tak
On base, horizontal	Nie
Maks. ciśnienie robocze	6 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	Tak
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Tak
Z nogami	Tak
Z wymienną membraną	Nie
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy	26.5 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
Material membrane/bladder	SBR
With vessel manifold	Nie
Kolor	Czerwony
With drain	Nie
Średnica	405 Millimetre
Wysokość	493 Millimetre
Tilting height	638.02 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczeństwa	Nie
Z materiałem montażowym	Nie
Max. glycol mixture	50 Percentage

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności UE](#)[Contraflex DWG](#)[Contraflex White DWG](#)[Contraflex STEP](#)[Contraflex White STEP](#)[Contraflex 35-80l RFA](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl