

Mostek grzewczy I2WL552 1/1



Opis

W bufecie, cateringu lub stołówce – obie lampy grzewcze z wentylowanymi reflektorami aluminiowymi zapewniają precyzyjną emisję ciepła. Pozwala to utrzymać temperaturę potraw w pojemnikach w rozmiarze do 1/1 GN.

Cechy

• ilość źródeł światła:	2
• Rodzaj źródła ciepła:	lampa/lampy na podczerwień
• Materiał:	Aluminium
• źródła ciepła osobno załączane:	Nie
• Zakres temperatury:	0 °C do 70 °C
• Ważna wskazówka:	dostawa bez pojemników GN
• moc pojedynczego źródła ciepła:	0,275 kW
• Wersja:	produkt przystosowany do komór GN / misy GN Wnęka na pojemniki GN: szer. 390 x głęb. 302 mm
• Osłona:	Nie
• Wysokość w świetle:	525 mm
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Lampka kontrolna:	-
• Stan przy dostawie:	Zestaw montażowy (łatwy montaż)
• Właściwości:	Wentylowane reflektory aluminiowe 3-stopniowa regulacja wysokości (Wysokość w świetle: 425 mm 475 mm 525 mm)

► Dalej na następnej stronie



- Idealne rozwiązanie do bufetu, cateringu lub stołówki
- ✓ na pojemniki 1/1 GN
- ✓ maks. głębokość pojemnika GN: 65 mm



- 3-stopniowa regulacja wysokości
- ✓ wysokość w świetle: 425 mm | 475 mm | 525 mm



- Precyzyjna emisja ciepła
- ✓ 2 lampy na podczerwień z reflektorami aluminiowymi
- ✓ 2 x 0,25 kW



- Bezproblemowe wyposażanie i uzupełnianie
- ✓ wymiary wnęki: szer. 390 x głęb. 302 mm
- ✓ włącznik/wyłącznik

Mostek grzewczy I2WL552 1/1

- W zestawie: 2 lampy na podczerwień (0,25 kW), kolor szkła: Przezroczysty
- Moc przyłączeniowa: 0,55 kW | 230 V | 50 Hz
- Wielkość komory, format GN: 1/1 GN
- Regulacja wysokości: 550 mm do 700 mm
- Głębokość pojemnika GN maks.: 65 mm
- wymiary: szer. 620 x gł. 425 x wys. 358 mm
- waga: 1,6 kg



Mostek grzewczy I2WL552 1/1 produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D-WS



- Wersja: podczerwień
kolor szkła: przezroczysty
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 114258
GTIN 4015613717135

Pojemnik GN, 1/1 GN, G20, Basic Line

CNS



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Norma: EN 631

Nr art. 711020
GTIN 4015613695556

Pojemnik GN, 1/1 GN, G40, Basic Line

CNS



- Pojemność: 5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 40 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN

Nr art. 711040
GTIN 4015613695570

Pojemnik GN, 1/1 GN, G65, Basic Line

CNS



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 65 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN

Nr art. 711065
GTIN 4015613695587

Mostek grzewczy I2WL552 1/1 produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1-20

CNS
18/10



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN

Nr art. A121025
GTIN 4016098166722

Pojemnik GN, 1/1-40

CNS
18/10



- Pojemność: 5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A121040
GTIN 4015613271064