

B 2
B 3



B 5
B 9
B 15
B 22



Akcesoria dodatkowe



Przewód zasilania

B 5, B 9 - 16A, 5m - **4515.331**

B 5, B 9 - 16A, 10m - **4515.332**

B 15, B 22 - 32A, 5m - **4515.333**

B 15, B 22 - 32A, 10m - **4515.334**



- Ręczny reset
- Wbudowany termostat pomieszczeniowy
- Nie zużywają tlenu
- Brak spalin, zapachu, wilgoci
- Przełącznik lato/zima służący wyłącznie do wentylacji
- Cicha praca
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym
- Termostat przegrzania
- Możliwość regulacji mocy

Specyfikacja	Jedn.	B 2	B 3	B 5	B 9	B 15	B 22
Moc grzewcza	kW	1/2	1.65/3.3	2.5/5	4.5/9	7.5/15	11/22
	Btu/h	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Przepływ powietrza	m ³ /h	184	288	510	800	1.700	2.400
Zasilanie	V/Hz	230/50-60	230/50-60	400/50	400/50	400/50	400/50-60
Wtyczka (męska) od strony nagrzewnicy		16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Prąd znamionowy	A	8,7	14,5	7,2	13	22	32
Przełącznik poz. 1		Wył.	Wył.	Wył.	Wył.	Wył.	Wył.
Przełącznik poz. 2		Wentylator	Wentylator	Wentylator	Wentylator	Wentylator	Wentylator
Przełącznik poz. 3/4	kW	1,0/2,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Regulacja termostatem		W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Zakres temperatur	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Klasa ochrony		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Wymiary produktu (dł x sz x wys)	mm	220 x 200 x 330	260 x 260 x 410	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	235 x 210 x 340	280 x 270 x 440	380 x 330 x 440	355 x 450 x 490	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Waga netto/brutto	kg	3,7/4,2	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,8	15/15,9	20/22,8
Paleta	szt.	75	48	24	20	12	12