

Lusterko do ciągnika John Deere 220x155mm uniwersalne podgrzewane 24V AL221772_75810

Lusterko do ciągnika John Deere 220x155mm uniwersalne podgrzewane 24V AL221772

Lusterko do ciągnika John Deere 220x155mm uniwersalne podgrzewane 24V AL221772 to element wyposażenia zewnętrznego kabiny przeznaczony do zapewnienia właściwej widoczności podczas pracy i jazdy. Podgrzewana powierzchnia lustra ogranicza parowanie oraz oblodzenie, co poprawia bezpieczeństwo w trudnych warunkach atmosferycznych. Uniwersalne mocowanie na rurkę umożliwia zastosowanie w różnych konfiguracjach maszyn. Konstrukcja dostosowana do instalacji elektrycznej 24V stosowanej w ciągnikach John Deere.

Lusterko John Deere podgrzewane 24V - Specyfikacja techniczna:

- **Wymiary:** 220x155mm
- **Zakres mocowania rurki:** 20-25mm
- **Napięcie zasilania:** 24V
- **Funkcja:** podgrzewanie lustra
- **Homologacja:** E20
- **Rodzaj:** lusterko uniwersalne
- **Dedykowany do:** ciągników John Deere

Lusterko John Deere uniwersalne - Numery porównawcze / katalogowe:

- AL221772

Lusterko do ciągnika John Deere - Zastosowanie:

- John Deere 5075M, 5090M, 5090R
- John Deere 5100M, 5100MH, 5100R
- John Deere 5115M, 5115R
- John Deere 5120M, 5120ML, 5125R
- John Deere 5130M
- John Deere 6090MC, 6090RC, 6095MC, 6095RC
- John Deere 6100MC, 6100RC, 6105M, 6105MC, 6105R, 6105RC
- John Deere 6110M, 6110R, 6110RC
- John Deere 6115M, 6115MC, 6115R, 6115RC
- John Deere 6120M, 6120R, 6125M, 6125R
- John Deere 6130M, 6130R, 6135M, 6135R
- John Deere 6140M, 6140R, 6145M, 6145R

- John Deere 6150M, 6150R, 6155M

Lusterko podgrzewane John Deere - Dodatkowe informacje:

- ☐ podgrzewana powierzchnia poprawiająca widoczność
- ☐ homologacja E20 dopuszczająca do ruchu drogowego
- ☐ uniwersalne mocowanie na rurkę 20-25mm
- ☐ przystosowane do instalacji elektrycznej 24V
- ☐ zgodność wymiarowa z rozwiązaniami stosowanymi fabrycznie

Lusterko John Deere AL221772 - FAQ

- **Jakie są wymiary lusterka?** Wymiary wynoszą 220x155mm.
- **Jakie napięcie zasilania jest wymagane?** Lusterko przeznaczone jest do instalacji 24V.
- **Jaki jest zakres mocowania?** Mocowanie na rurkę o średnicy 20-25mm.
- **Czy lusterko posiada homologację?** Tak, posiada homologację E20.
- **Jaki jest numer porównawczy?** Numer porównawczy to AL221772.

Lusterko do ciągnika John Deere zdjęcia:









Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Lusterko do ciągnika John Deere 220x155mm uniwersalne podgrzewane AL221772**. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort pracy w każdych warunkach.