



INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻALUZJI

A photograph of a modern kitchen with light-colored wooden cabinets and white subway tiles. A window with white horizontal blinds is in the background, letting in bright light. On the countertop, there is a wooden cutting board, a mortar and pestle, a small potted plant, and a fruit basket. A stainless steel sink with a curved faucet is in the foreground.

FLIP 50

Podnoszenie

Aby podnieść żaluzję należy najgrubszy sznurek (składający się z kilku małych sznureczków) pociągnąć w dół, aż żaluzja znajdzie się na pożądanej wysokości.



Aby zatrzymać żaluzje w tej pozycji należy sznurek odchylić mocno w bok (w zależności od strony, po której jest sznurek podnoszący - jeśli po lewej, to odchylamy w lewo, jeśli po prawej, to w prawo) i powoli puszczać sznurek, aż do momentu, gdy żaluzja zatrzyma się.

Opuszczanie

Aby opuścić żaluzję należy najpierw lekko pociągnąć najgrubszy sznurek składający się z kilku małych sznureczków w dół (by zwolnił się hamulec), a następnie odchylić sznurek w lewo i opuszczać.

Jeśli żaluzja ma zatrzymać się pomiędzy skrajnymi pozycjami należy zahamować ją tak jak przy podnoszeniu – poprzez odchylenie sznurka mocno w prawą stronę.

Następnie, kiedy jest odchylony w prawo – lekko popuścić, aż mechanizm hamujący zaskoczy i żaluzja zatrzyma się.

Obracanie

Aby obrócić żaluzję należy pociągać za pojedyncze sznureczki – jeden obraca listewki żaluzji w stronę szyby, a drugi w stronę pomieszczenia. W położeniu maksymalnego zamknięcia żaluzji listewki w dalszym ciągu nie stykają się ze sobą. Nie należy próbować domykać żaluzji używając znacznej siły.

Podnoszenie i opuszczanie żaluzji powinno być wykonywane możliwie płynnymi ruchami, bez niepotrzebnego szarpania, czy używania znacznej siły. Łagodne operowanie żaluzją przedłuża żywność tekstyliów oraz mechanizmów i pozwala na bezusterkowe używanie produktu przez wiele lat.

Konserwacja

Do konserwacji żaluzji należy stosować wyłącznie ciepłą wodę z dodatkiem mydła lub łagodnego detergentu oraz miękkich ściereczek nie pozostawiających włókien na produkcie.

Używanie agresywnych środków myjących i ścierek lub gąbek o chropowatej powierzchni może doprowadzić do powstania **rys**, **przebarwień** lub innych trwałych **uszkodzeń** na powierzchni żaluzji.

Nie należy używać smarów czy środków smarująco-penetrujących do konserwacji elementów ruchomych (takich jak łożyska czy przekładnie).