

Karta Produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 1254/2014 uzupełniającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia: TopVac Sp. z o.o. Zamysłowo, ul. Moderska 1A 62-060 Stęszew woj. wielkopolskie		
PARAMETRY URZĄDZENIA	J.M.	IDENTYFIKATOR MODELU
		350VCF
Jednostkowe zużycie energii (JZE) wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego	kWh/(m²/rok)	-38
Jednostkowe zużycie energii (JZE) wyrażone w warunkach klimatu chłodnego	kWh/(m²/rok)	-75
Jednostkowe zużycie energii (JZE) wyrażone w warunkach klimatu ciepłego	kWh/(m²/rok)	-14
Klasa JZE	-	A
Deklarowany typ	-	dwukierunkowy
Rodzaj zainstalowanego napędu	-	układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora
Rodzaj układu odzysku ciepła	-	przeponowy
Sprawność cieplna odzysku ciepła	%	83,1
Maksymalna wartość natężenia przepływu	m³/h	350
Pobór mocy napędu wentylatorów	W	166
Poziom mocy akustycznej (L_{WA})	dB(A)	41
Wartość odniesienia natężenia przepływu	m³/s	0,089
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	Pa	50
Jednostkowy pobór mocy (JPM)	W/(m³/h)	0,248
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	-	0,85 / centrale sterowane według zapotrzebowania
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza	%	2,63
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza	%	1,56
Ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra: na urządzeniu/w instrukcji obsługi	-	TAK
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu	-	www.topvac.pl
Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)	kWh/rok	3
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) w warunkach klimatu umiarkowanego	kWh	44
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) w warunkach klimatu chłodnego	kWh	87
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) w warunkach klimatu ciepłego	kWh	20