

Taśmy teflonowe AGAM

Taśmy do metalowych i plastikowych połączeń gwintowych i kołnierзовych w układach hydraulicznych, chłodniczych, sprężonego powietrza. Zakres zastosowania temperatur roboczych: -100°C do + 260°C.

Właściwości:

- pewne uszczelnianie połączeń gwintowych i kołnierзовych
- możliwość stosowania w wysokich temperaturach, do 260°C
- tworzywo całkowicie nie topliwe
- do tworzywa nie przywierają żadne zanieczyszczenia
- odporne na agresywne środki chemiczne
- odporne na promieniowanie UV



Zastosowanie:

- uszczelnianie wszelkiego rodzaju połączeń gwintowych
- uszczelnianie instalacji hydraulicznych
- uszczelnianie połączeń w instalacjach solarnych
- uszczelnianie instalacji o wysokich wymogach higienicznych

Nazwa produktu	Kolor opakowania	Indeks	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Atesty/ Deklaracje
Taśma AGAM Tape 2 (niebieska) 0,75mm x 0,12mm x 12m	Niebieskie	1020001	10/250	PZH
Taśma MAX AGAM Tape 2 (żółta) 0,1mm x 0,12mm x 12m	Żółte	1020002	10/250	PZH/INiG
Taśma MIDI AGAM Tape 2 (czerwona) 0,1mm x 0,12mm x 12m	Czerwone	1020003	10/250	PZH
Taśma PROFESSIONAL 2 19mm x 0,2mm x 10m (gęstość 0,5 g/cm ³)	Żółte	1020004	10/250	PZH/INiG
Taśma PROFESSIONAL 2 19mm x 0,2mm x 15m (gęstość 0,5 g/cm ³)	Żółte	1020005	10/250	PZH/INiG

Taśma teflonowa 0,75mm x 0,12mm x 10m	Białe	10/250
Taśma teflonowa Pro 0,75mm x 0,12mm x 10m (gęstość teflonu 0,3 g/cm ³)	Białe	10/250