


Ref. **9QAND10**

Specjalnego przeznaczenia

Wysokie

Wysokie buty



HRO



Zalety

- *Osłona chroniąca przed iskrami spawalniczymi.
- *Zaokrąglony obcas ułatwiający prowadzenie pojazdów.
- *Mostek zapewniający sztywność skrętną.
- *Wyraźny obcas zapewniający większe bezpieczeństwo, w szczególności na drabinach.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9QAND10038	38	6
9QAND10039	39	6
9QAND10040	40	6
9QAND10041	41	6
9QAND10042	42	6
9QAND10043	43	6
9QAND10044	44	6
9QAND10045	45	6
9QAND10046	46	6
9QAND10047	47	6

Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach

Opis

Model QANDILITE to but o wysokiej cholewce ze skóry licowej z wyściełanym ochraniaczem kostki dla lepszej ochrony. Jest zarówno wygodny, jak i praktyczny dzięki oddychającej siateczkowej wyściółce, a system zapinania na rzep umożliwia szybkie odpięcie. Ten niezawierający metalu but ochronny składa się z kompozytowego podnoska i antyprzebiciowej tekstylnej podeszwy, która zapewnia większą elastyczność i lekkość. Ognioodporne szwy Kevlarowe i podeszwa odporna na bardzo wysoką temperaturę (do 300 ° C przez minutę) sprawiają, że idealnie nadaje się do pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach.

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Górny	Skóra pełnoziarnista	Zamknięcie	Zamknięcie na rzep
osłona na palce	Kompozyt	Wyściółka	Oddychająca siatka 3D
Podeszwa odporna na przebicie	Tekstylia	Wyraźny obcas	
Śródpodeszwa	PU		
Podeszwa zewnętrzna	Kauczuk nitrylowy		
Podeszwa wewnętrzna	Demontowalna, tekstylna i piankowa		

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Buty te mogą zapewniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i dobrze przechowywane. Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Nie używane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

Regularnie czyścić obuwie za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia, częstotliwość czyszczenia powinna być określona w zależności od stanowiska pracy oraz przeprowadzać okresową impregnację cholewek z użyciem odpowiedniego nabłyszczacza zawierającego tłuszcz, воск, silikon itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE ITASLNB21008827

Dostarczone przez INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Obuwie bezpieczne

S3 Wymagania podstawowe: odporność na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody + Podeszwa zewnętrzna z kolcami + Śródpodeszwa odporna na przebicie

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

HI

Izolacja termiczna buta (30 minut w temperaturze 150°C)

HRO

Podeszwa zewnętrzna odporna na kontakt z ciepłem (60 sekund w 300°C)

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 15/07/2022