

## BCS-PAN1210S-S

Indeks: **11072** GTIN13/EAN13: 5904890705753

URL: <https://bcs.pl/jednorodzinne/3262-bcs-pan1210s-s-5904890705753.html>



Jednorodzinny panel zewnętrzny.



### Opis produktu

Jednorodzinny panel zewnętrzny IP - kompaktowa konstrukcja typu slim (50mm szerokości), obudowa z tworzywa sztucznego IP65, przetwornik 1/2.8" HD CMOS, oświetlacz IR, auto WDR, wbudowany protokół Onvif, kodowanie H.264/H.265, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Mifare, montaż natynkowy, daszek przeciwdeszczowy w komplecie, wsparcie aplikacji mobilnej, zasilanie 12VDC, lub PoE 802.3 at/af/passive, wbudowane wyjście przekaźnikowe (brak wsparcia dodatkowego przekaźnika BCS-MODKD2 / MODKD-III).

## BCS-PAN1210S-S

## Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-PAN1210S-S
Linia produktowa	BCS LINE
Wyjście alarmowe	Nie
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny
Ilość przycisków wywołania	1
Rodzaj systemu	IP
Czytnik zbliżeniowy	Tak, Mifare 13.56MHz
Klawiatura	Nie
Ilość kodów otwarcia drzwi	nie dotyczy
Czytnik palców	Nie
Wyświetlacz	Nie
Diody informacyjne	Nie
Przetwornik kamery	1/2.8"
Rozdzielczość kamery	Strumień główny: max 720p; strumień dodatkowy max 1080p
Kompresja wideo kamery	H.264, H.265
Wsparcie Onvif	Tak
Kąt widzenia kamery poziomo	110
Obiektyw panela	2.2
Regulacja obiektywu (prawo/lewo)	Nie
Podświetlanie kamery	IR
Typ gniazda Ethernet	Wbudowane
Rodzaj zasilania panela	12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Podłączenie sieci	LAN
Wyjście RS485	Nie
Wyjście zasilające 12V	Nie
Wyjście Wiegand	Nie
Kolor panela	Srebrny
Wymiary panela(mm)	160 × 50 × 30
Waga panela(g)	180
Sposób montażu	Natynkowy
Wsparcie aplikacji mobilnej	Tak, wymagana instalacji wideomonitora
Materiał wykonania	PC + ABS
Warunki pracy (temperatura)	-40°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP65
Klasa wandaloodporności	nie dotyczy
Max pobór mocy	6W
Ilość obsługiwanych lokali	1

# BCS-PAN1210S-S

## Akcesoria

BCS-KZ-M1



BCS-BZ1



BCS-ZA1240

