

specyfikacja UT593	zakresy pomiarowe		dokładność
pomiar rezystancji izolacji (Ω)	napięcia probiercze	250V/500V/1000V	±10%
	250V	0.05MΩ ~ 250MΩ	±(5%+5)
	500V	0.05MΩ ~ 500MΩ	
	1000V	0.05MΩ ~ 1000MΩ	
	prąd zwarcia		<2mA
test ciągłości o niskiej rezystancji	zakres	0.00Ω ~ 199Ω	±(2%+5)
	prąd testowy	0.00 ~ 2Ω: >200mA	TAK
pomiar impedancji linii (Ω)	zakres	0.01Ω ~ 2000Ω	±(5%+5)
	napięcie robocze (częstotliwość)	195V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz)	TAK
	prąd testowy	20A	TAK
	test PFC	0kA ~ 26kA	TAK
pomiar impedancji pętli zwarcia (Ω)	zakres	0.01Ω ~ 2000Ω	±(5%+5)
	napięcie robocze (częstotliwość)	195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz)	TAK
	prąd testowy	20A	TAK
	test PFC	0kA ~ 26kA	TAK
pomiar impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD (Ω)	zakres	1.00Ω ~ 2000Ω	±(5%+5)
	napięcie robocze (częstotliwość)	195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz)	TAK
	prąd testowy	15mA	TAK
	test PFC	0kA ~ 26kA	TAK
test wyłącznika różnicowoprądowego RCD	napięcie robocze (częstotliwość)	195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz)	TAK
	prąd testowy	10mA/30mA/100mA/300mA/500mA	±10%
	czas narostu	×1/2 *IΔn zakres: 0ms ~ 2000ms	±(5%+5)
		×1 *IΔn zakres: 0ms ~ 300ms	
		×1 *IΔn zakres: 0ms ~ 500ms (wybór odliczania)	
		×5 *IΔn zakres: 0ms ~ 40ms	±(5%+5)
sprawdzanie kolejności faz	napięcie robocze (częstotliwość)	100V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz)	TAK
	wyświetlanie	kolejność faz (sekwencja): L1→ L2→ L3 - obrót do przodu L1→ L3→ L2 - obrót do tyłu	TAK
test RCD narastający	prąd testowy	10mA/30mA/100mA/300mA/500mA	±10%
pomiar napięcia AC (V)	zakres	0V ~ 440V	±(5%+2)
	pasma	45Hz ~ 60Hz	TAK
	rozdzielczość	1V	TAK
pozostałe funkcje:			
Display count			9999
Auto power off			TAK
Low battery indication			TAK
Data storage			TAK
LCD backlight			TAK
Auto half-wave test			TAK
RCD count down test	30s		TAK
RCD half-wave test			TAK
Phase conversion (RCD)	0° and 180°		TAK
ogólna charakterystyka:			
zasilanie	bateryjne 1,5V LR6 x 6szt.		
wyświetlacz	125mm × 37mm		
kolor obudowy	czerwony z szarym		
waga	1000g		
wymiary	210mm × 175mm × 90 mm		
wyposażenie	miernik parametrów instalacji elektrycznej UT593 przewody pomiarowe - komplet (czerwony, czarny, zielony) krokodylki - komplet (czerwony, czarny, zielony) sondy pomiarowe - komplet (czerwony, czarny, zielony) przewód pomiarowy zakończony wtyczką sieciową przewód pomiarowy z przyciskiem TEST walizka plastikowa na zestaw		
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowaną grafiką		