

WKŁADY PIANKOWE

- zatrzymują zanieczyszczenia stałe takie jak: rdza, piasek, muł
- wydłużona żywotność wkładu dzięki budowie gradientowej
- skutecznie zatrzymują zanieczyszczenia dzięki filtracji wgłębnej
- technologia MORE zwiększa efektywną powierzchnię filtracji
- wskaźnik zużycia informujący o konieczności wymiany*

ROZMIAR	5"	10"	20"
1 MIKRONÓW (µm)	PS1/5	PS1	PS1-L
5 MIKRONÓW (µm)	PS5/5	PS5	PS5-L
10 MIKRONÓW (µm)	PS10/5	PS10	PS10-L
20 MIKRONÓW (µm)	PS20/5	PS20	PS20-L
50 MIKRONÓW (µm)	PS50/5	PS50	PS50-L
ROZMIAR	127±1 x 60±0,5 mm	253±1 x 60±0,5 mm	510±1 x 60±0,5 mm
ŻYWOTNOŚĆ	max. 6 (m-ce)		
TEMP. PRACY	2-40 (°C)		
WYDAJNOŚĆ	15 (l/min)	25 (l/min)	35 (l/min)

ROZMIAR	10"BB	20"BB
1 MIKRON (µm)	PS1M10BB	PS1M20BB
5 MIKRONÓW (µm)	PS5M10BB	PS5M20BB
10 MIKRONÓW (µm)	PS10M10BB	PS10M20BB
20 MIKRONÓW (µm)	PS20M10BB	PS20M20BB
50 MIKRONÓW (µm)	PS50M10BB	PS50M20BB
ROZMIAR	253±1 x 110±0,5 mm	510±1 x 110±0,5 mm
ŻYWOTNOŚĆ*	max. 6 (m-ce)	
TEMP. PRACY	2-40 (°C)	
WYDAJNOŚĆ	40 (l/min)	60 (l/min)

