

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Oprawa typu Damp-proof o wąskiej obudowie

Obszary zastosowań

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe



VALUE
CLASS

Zalety produktu

- Równomierne rozproszenie światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetlówkowymi)
- Bardzo wąska obudowa
- Łatwy montaż: wsporniki mogą być umieszczone dowolnie w oprawie oświetleniowej
- Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków
- 3-letnia gwarancja
- Łatwy dostęp do gniazda elektrycznego dzięki trzonkom z mechanizmem zaciskowym

Cechy produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: do 110 lm/W
- Kąt wiązki światła: 120°
- Stopień ochrony: IP65




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	36,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	200 mA
Początkowy prąd rozruchowy	7 A
Prąd rozruchowy, czas T	60 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	77
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	48
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	77
Współczynnik mocy λ	≥0,90
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4000 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °




4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65



4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

WYMIARY I WAGA

Długość	1200,00 mm
Szerokość	35,00 mm
Wysokość	48,00 mm
Masa produktu	450,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany

Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-30...+70 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe, 2-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszona/Natynkowa
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	27000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	27000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	19000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	460 mA
----------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Wyposażenie / Akcesoria

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie
- Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą)

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	UI DP SLIM VALUE IP65
	Legal information	LS Insert DP Slim Value IP65
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	EC Declaration of Damp Proof SlimValue
	Declarations of conformity	Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
	Declarations Of Conformity UKCA	DP SLIM VALUE IP65
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	IES file (IES)	DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	LDT file (Eulumdat)	DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	ULD file (DIALux)	DAMPPROOFSLIMVALUE120036W4000KIP65GY
	ROLF file (RELUX)	DP SLIMVALUE 1200 4000K
	UGR file (UGR table)	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	LDC typ cone	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
	LDC typ polar	4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Slim Value
	CAD_STEP_3D	DP SLIM 1200

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075066458	Składane pudełko 1	39 mm x 1,257 mm x 50 mm	533.00 g	2.45 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075066465	Karton wysyłkowy 20	1,271 mm x 215 mm x 226 mm	13700.00 g	61.76 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.