



### Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Gama produktów              | Asfora                          |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik                         |
| Prezentacja urządzenia      | Kompletny produkt               |
| Odcień koloru               | Biały                           |
| Sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Funkcja łącznika                     | Podwójny schodowy                  |
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                         |
| Zakres mocy                          | 2300 W                             |
| Prąd znamionowy                      | 10 AX 250 V AC                     |
| Oznakowanie                          | Bez oznaczania                     |
| Przylączy - zaciski                  | Zaciski samozaciskowe              |
| Liczba kabli                         | 2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm²          |
| Szytywność kabla                     | Szytywny<br>Giętki                 |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 12 mm                              |
| Materiał                             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren) |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                            |
| Materiał przewodnika                 | Miedź                              |
| Sposób mocowania                     | Pazury 51...80 mm                  |
| Wysokość                             | 83 mm                              |
| Szerokość                            | 83 mm                              |
| Głębokość                            | 42 mm                              |
| Głębokość wystawiania                | 15 mm                              |
| Masa produktu                        | 0.102 kg                           |

## Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Normy                | IEC 60669-1 |
| Certyfikaty produktu | VDE         |
| Znak jakości         | CE          |
| Stopień ochrony IP   | IP20        |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju                          | Produkt nieoznaczony jako Green Premium                                                                                                                                                                           |
| RoHS (kod daty: RRTT)                                         | Zgodny - od 1642 - Schneider Electric declaration of conformity<br> <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                                                         | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej<br><a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>                                                                                    |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych                                                                                                                                                                   |

## Warunki gwarancji

|       |             |
|-------|-------------|
| Okres | 18 miesięcy |
|-------|-------------|