

SGW(S) MINI TOWER 140

Pionowy wymiennik zapewniający ciepłą wodę użytkową. Kompaktowy, stojący, w obudowie z folii PVC, o pojemności od 100 do 140 litrów, jest idealny do małych domowych instalacji zasilanych przez kocioł c.o.

Dane techniczne

specyfikacja	j. m.	SGW(S) Mini Tower 140 26-148000
Typ zbiornika	-	SGW(S) Mini Tower
pojemność magazynowa c.w.u.	l	129
ErP pianka poliuretanowa	-	B
max. ciśnienie pracy zbiornika c.w.u.	MPa	0.6
max. ciśnienie pracy wężownicy	MPa	1.6
max. temp. pracy zbiornika	°C	95
max. dopuszczalna temp. pracy zbiornika	°C	100
max. temperatura pracy wężownicy	°C	110
powierzchnia wężownicy I	m ²	0.95
pojemność wężownicy I	l	4.1
moc wężownicy I (70/10/45°C)	kW	23
wydajność wężownicy I (70/10/45°C)	l/h	560
moc wężownicy I (80/10/45°C)	kW	30.4
wydajność wężownicy I (80/10/45°C)	l/h	740
zapotrzebowanie na czynnik grzewczy wężownicy I	m ³ /h	2.6
waga netto	kg	62
wymiary		
h1 - dopływ zimnej wody (Gw)	cal/mm	3/4 / 165
h2 - powrót z wężownicy (Gw)	cal/mm	3/4 / 250
h3 - osłona czujnika I (Ø)	cal/mm	3/8 / 400
h4 - cyrkulacja (Gw)	cal/mm	3/4 / 450
h5 - zasilanie wężownicy (Gw)	cal/mm	3/4 / 750
h6 - osłona czujnika II (Ø)	cal/mm	3/8 / 875
h7 - odpływ c.w.u. (Gw)	cal/mm	3/4 / 1070
D - średnica zewnętrzna	mm	518
L - wysokość	mm	1290
wysokość przy pochyleniu	mm	1390
przyłącza hydrauliczne		
mufa do montażu kpl. elektr. (Gw)	cal	5/4
akcesoria		
nr kat. an. mag. górna dennica (korek 5/4")	-	40-262300
anoda magnezowa górna dennica (korek 5/4")	mm	25x390

