

Instrukcja montażu nakładki na przednie koło robota Worx Landroid

Przygotowanie:

1. **Oczyścić dokładnie koło:**

Przed montażem nakładki dokładnie umyj i oczyść przednie koło robota z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

2. **Usuń niedoskonałości:**

Jeśli na powierzchni koła znajdują się zadziory lub nierówności, należy je zeszlifować (np. papierem ściernym).

Powierzchnia musi być **gładka**, by nakładka dobrze przylegała.

Przygotowanie nakładki:

3. **Przygotuj nakładkę:**

W nakładce znajdują się ranty (obrzeża). Są one minimalne i czuć je pod palcem. Jeden z nich należy **delikatnie wyciąć** przy pomocy ostrego nożyka bądź zeszlifować papierem ściernym.

Uwaga! Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić pozostałej części nakładki.

Montaż:

4. **Przymiarka nakładki:**

- **Jeśli nakładka wchodzi lekko i pozostaje luz** → należy nakładkę podkleić (np. klejem montażowym odpowiednim do plastiku).
 - **Jeśli nakładka wchodzi z lekkim oporem i nie ma luzu** → można pozostawić ją bez klejenia.
 - **Jeśli nakładka jest za ciasna** i nie da się jej nałożyć na koło → należy ją **rozgrzać**.
-

Dopasowanie poprzez rozgrzanie:

5. **Rozgrzewanie nakładki:**

- Użyj **źródła ciepła** (opalarka, palnik gazowy lub inne).

- Podgrzewaj **wewnętrzną stronę** nakładki **powoli i równomiernie** aż stanie się elastyczna.
- Po uzyskaniu elastyczności, ostrożnie nałóż nakładkę na koło.

WAŻNE!

- Nie przegrzewaj nakładki – zbyt wysoka temperatura może ją uszkodzić!
- Używając opalarki lub palnika, zachowaj **szczególną ostrożność**:
 - pracuj w dobrze wentylowanym miejscu,
 - trzymaj urządzenie grzewcze w bezpiecznej odległości,
 - unikaj kontaktu rozgrzanych elementów z rękami i innymi przedmiotami łatwopalnymi.

Podsumowanie:

Po prawidłowym zamontowaniu nakładka powinna dobrze przylegać do koła, bez luzów i ryzyka zsunięcia się w trakcie pracy robota.

Zastrzeżenie odpowiedzialności:

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku montażu kół i/lub nakładek, ani za jakiegokolwiek szkody wyrządzone przez zamontowane koła lub nakładki podczas użytkowania robota koszącego.

Kupujący dokonuje zakupu na własną odpowiedzialność i powinien mieć na uwadze, że zastosowanie części zamiennych innych niż oryginalne może skutkować utratą gwarancji producenta robota koszącego Worx Landroid.