



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GP-2W/00	Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577463083	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.084	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Brązowy metalik	GP-2W/52	Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577474270	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.084	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		150	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		200	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Satyna light	GP-2W/45
			Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577473709	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.084	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		150	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		200	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Beżowy	GP-2W/01	Seria Kier
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577470821	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.084	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	