



GLISS® WMM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GLISS® WMM jest przeznaczony do rozwiązywania problemów związanych z instalacją kabli zasilających, telefonicznych i światłowodowych. Eliminuje do 80% tarcia; jego potencjalne zastosowania znajdują się w tych samych dziedzinach, które zostały już rozwiązane przez smary z tej samej serii opracowane i wyprodukowane przez CARIMA.

Wygląd: Produkt jest białym żelem; woda i glikol w żelatynie działają jako środki poślizgowe, a także nośniki dla innych specyficznych środków poślizgowych, które działają po drodze. Łatwy w aplikacji żel ułatwia jego rozprowadzanie na kablach instalowanych pionowo, bez kapania i utraty smaru.

Tradycyjne zastosowanie: Nałóż żel za pomocą gąbki na kabel; zainstalować kabel. Woda odparuje, pozostawiając warstwę smaru na kablu. Warstwa smaru utrzymuje się przez bardzo długi czas, ułatwiając wymianę lub wprowadzenie innych kabli w tym samym kanale.

Brak efektu klejenia (efekt kleju występuje, gdy po odparowaniu wody żel zamienia się w klej, powodując sklepanie się wszystkich kabli).

GLISS® WMM jest produktem nietoksycznym, obojętnym, biodegradowalnym, niepalnym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wygląd	Biały
Zapach	Brak
Lepkość	26,000 cp
Ciężar właściwy	gr/cm ³ 1
pH	7 - neutralne
Temperatura użycia	-10 - +50°C
Toksyczność	Nietoksyczny
WGK	1 wg norm niemieckich i brytyjskich z 2000 r.)
Biodegradowalność	Powyżej 90%